Enke Multi Protect gris clair

Description produit

Couche de protection, monocomposant, à base résine Acryl résistant aux intempéries. Contient un solvant



Bidon	4.0 kg

Caractéristiques du produit

Caractéristiques et avantages

- Facile à appliquer
- Une excellente adhérence
- Elastique
- Souple à basse température
- Stable aux UV
- Résistant aux intempéries, protection stable à long terme contre les agressions de l'environnement

Applications

Fonction et application

- Oberflächenschutzanstrich für div. Metalle, sowie für mögliche Farbgebung von BIKUCOAT-PUR oder BIKUCOAT-SMP ECO Abdichtungsprodukte.
- Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Élément de construction et utilisation

- für den Anwendungsbereich gemäss SIA 271

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			**g/cm^3**	**1.4**
Température de l'air			**°C**	**+ 5 - + 35**
Température du support			**°C**	**+ 5 - + 35**
Température du matériau			**°C**	**+ 5 - + 35**
Humidité relative			**%**	**≤ 80**

Informations

Application	La température du support doit être d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée pendant l'application et la phase de durcissement.
Normes	Les normes en vigueur applicables à l'utilisation du produit doivent être respectées et leurs exigences appliquées rigoureusement. Les instructions de pose et de mise en œuvre de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles concernées, doivent également être observées.
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être consultées et respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com

Créé 2026-11-04