Bitumenlack VS 100 Spray

Produktbeschreibung

Sprühbarer, lösemittelhaltiger Bitumen-Haftvermittler für den Einsatz auf Kleinflächen für zementöse Untergründe bzw. Metall und Holz im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen.



Gebinde	0.6 l
Farbe	schwarz
Basis	Spezialbitumen
Verbrauch	200 g/m^2

Produkteigenschaften

- ✓ sprühbar
- ✓ schwarz
- ✓ einfache Handhabung ohne Pinsel, Bürste, Roller
- ✓ sparsamer Verbrauch
- ✓ schnelle Trocknung
- ✓ lösemittelhaltig

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Haftvermittler für Elastomerbitumenbahnen

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Haftvermittler auf zemtösen Untergründen
- ✓ Haftvermittler für An – und Abschlüsse auf Metall und Holz

Keine Empfehlung

- ✗ grosse Flächen
- ✗ Untergrund-, Luft und Verarbeitungstemperatur < +5°C
- ✗ Innenbereich

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/cm^3**	**0.74**
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**

Hinweise

Anwendung

Vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern, Dose vor Gebrauch ca. 1 Minute gründlich schütteln. Der Bitumenlack VS100 Spray wird durch Ankippen des Sprühventils in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmässig auf den Untergrund aufgesprüht. Nur nach unten sprühen! Wird das Ventil nach oben gehalten, entweicht nur Treibgas! Dies kann dazu führen, dass die Dose nicht vollständig entleert werden kann. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!

Untergrund

Sauber, fettfrei, keine losen Bestandeile, schadhafte Beton- oder Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

Bitumenlack VS 100 Spray

Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Der Behälter steht unter Druck. Behälter vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Zündquellen geschützt 12 Monate.
Halbarkeit	Ungeöffnet ab Produktionsdatum 12 Monate haltbar
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04