Enke Multi Protect lichtgrau

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, farbiger, lösemittelhaltiger Schutzanstrich auf Basis eines witterungsbeständigen Acrylharzes mit hoher Ergiebigkeit und Deckkraft.



Gebinde	4.0 kg
Verbrauch	mind. 200g/m2

Produkteigenschaften

- 1-komponentig
- elastisch
- kälteflexibel
- UV-Stabil
- witterungsbeständig

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- Oberflächenschutzanstrich für div. Metalle, sowie für mögliche Farbgebung von BIKUCOAT-PUR oder BIKUCOAT-SMP ECO Abdichtungsprodukte.
- Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- für den Anwendungsbereich gemäss SIA 271

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/cm^3**	**1.4**
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 35**
Relative Luftfeuchtigkeit			**%**	**≤ 80**

Hinweise

Anwendung	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04