

Leistungserklärung Nr. LE-005.8.1-ROC-26.1

Déclaration de performance Nr. LE-005.8.1-ROC-26.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01
selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

1	Kenncode des Produkttyps Code d'identification unique du produit type	swissporROC Trennwandplatte 034 / MW-EN 13162-T4-AFr5-MU1									
2	Typen-, Chargennummer Numéro de type, de lot ou de série	Chargennummer: siehe Etikett Numéro de lot: voir étiquette du produit									
3	Verwendungszweck Usages prévus du produit de construction	Wärmedämmprodukt für Gebäude Isolation thermique des bâtiments									
4	Handelsname Marque déposée	swissporROC Trennwandplatte 034 swissporROC Panneau de cloison 034									
	Kontaktanschrift des Herstellers Nom et adresse de contact du fabricant	swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen swisspor Romandie SA, Chemin du Bugnon 100 - CP 60, CH-1618 Châtel-St-Denis									
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten Nom et adresse de contact du mandataire	wie Nr. 4 voir point 4									
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances	AVCP System 1 für Brandverhalten / AVCP System 3 für die anderen Eigenschaften AVCP Système 1 pour la réaction au feu / AVCP Système 3 pour les autres caractéristiques									
7	Harmonisierte Norm Norme harmonisée Notifiziertes Prüflabor Organisme Notifié	SN EN 13162+A1:2015 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmässig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation SN EN 13162+A1:2015 Produits Isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification FIW München, Kennnummer 0751 FIW-München n°0751									
8	Erklärte Leistung / Performances déclarées										
	Wesentliche Merkmale Caractéristiques essentielles	Anforderung hEN 13162 Exigences hEN 13162		Symbole Symboles	Einheit unité	Leistung Performances					Harmonisierte techn. Spezifikation Spécification technique harmonisée
	Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	4.2.1	Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	R _D	m²·K/W	1.15	1.45	1.75	2.35	2.90	EN 13162+A1:2015
		4.2.1	Nennwert Wärmeleitfähigkeit Conductivité thermique valeur utile	λ _D	W/(m·K)	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	
		4.2.3	Dicke Epaisseur	d _N	mm	40	50	60	80	100	
	Dicke Epaisseur	4.2.3	Grenzabmasse für die Dicke limite pour l'épaisseur	T4	% oder mm	-3% oder -3mm / +5% oder +5mm					EN 13501-1: 2010
	Brandverhalten Réaction au feu	4.2.6	Brandverhalten Réaction au feu	RtF	Euroklasse Euroclasse	A1					
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.7	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit Caractéristiques de durabilité	—	Euroklasse Euroclasse	das Brandverhalten von Mineralwolle-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit la tenue au feu de la laine minérale ne se dégrade pas avec le temps					EN 13162+A1:2015

8	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau <i>Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation</i>	4.2.1	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit <i>Résistance thermique et conductivité thermique</i>	λ_D d_N	W/(m²K) mm	Zeitliche Änderungen der Wärmeleitfähigkeit und der Dicke von Mineralwolle-Produkten sind in der Deklaration von RD enthalten. <i>Changements à long terme de la conductivité thermique et de l'épaisseur sont inclus dans la déclaration de RD.</i>	EN 13162+A1:2015
		4.2.7	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit <i>Caractéristiques de durabilité</i>	DS	%	NPD	
	Druckfestigkeit <i>Résistance à la compression</i>	4.3.3	Druckspannung oder Druckfestigkeit <i>Contrainte en compression ou résistance à la compression</i>	CS	kPa	NPD	
		4.3.5	Punktlast <i>Charge ponctuelle</i>	PL	N	NPD	
	Zug- /Biegefestigkeit <i>Résistance à la traction/flexion</i>	4.3.4	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene <i>Résistance à la traction perpendiculairement aux faces</i>	TR	kPa	NPD	
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau <i>Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation</i>	4.3.6	Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung <i>Fluage en compression</i>	CC	kPa	NPD	
	Wasserdurchlässigkeit <i>Perméabilité à l'eau</i>	4.3.7.1	Kurzzeitige Wasseraufnahme <i>Absorption d'eau à court terme</i>	WS	kg/m²	NPD	
		4.3.7.2	Langzeitige Wasseraufnahme <i>Absorption d'eau à long terme</i>	WL(P)	kg/m²	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit <i>Perméabilité à la vapeur d'eau</i>	4.3.8	Wasserdampfdiffusion <i>Transmission de la vapeur d'eau</i>	MU	μ	~ 1	
	Trittschallübertragung (Für Böden) <i>Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)</i>	4.3.9	Dynamische Steifigkeit <i>Raideur dynamique</i>	SD	MN/m³	NPD	
		4.3.10.2	Dicke <i>Épaisseur</i>	d_L	mm	NPD	
		4.3.10.4	Zusammendrückbarkeit <i>Compressibilité</i>	CP	mm	NPD	
		4.3.12	Strömungswiderstand <i>Résistance à l'écoulement de l'air</i>	AF_r	kPa·s/m²	≥ 5	
	Schallabsorptionsgrad <i>Coefficient d'absorption acoustique</i>	4.3.11	Schallabsorption <i>Absorption acoustique</i>	AP AW	Hz	NPD	
	Luftschall-Dämmmass <i>Indice d'isolement aux bruits aériens directs</i>	4.3.12	Strömungswiderstand <i>Résistance à l'écoulement de l'air</i>	AF_r	kPa·s/m²	≥ 5	
	Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere <i>Émission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments</i>	4.3.13	Freisetzung gefährlicher Stoffe <i>Émission de substances dangereuses</i>	–	–	NPD	
	Glimmverhalten <i>Combustion avec incandescence continue</i>	4.3.15	Glimmverhalten <i>Combustion avec incandescence continue</i>	–	–	NPD	

9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich.							
	<i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i>							
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / <i>Signé par le fabricant et en son nom par :</i> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="167 436 478 459">Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG</td> <td data-bbox="510 436 590 537"></td> <td data-bbox="662 436 1029 459">Jacques Essiva, Codirecteur swisspor Romandie SA</td> <td data-bbox="1053 425 1204 526"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="167 492 311 526">Boswil, 15.09.2026</td> <td></td> <td data-bbox="686 492 885 526">Chatel-St-Denis, 15.09.2026</td> <td></td> </tr> </table>	Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG		Jacques Essiva, Codirecteur swisspor Romandie SA		Boswil, 15.09.2026		Chatel-St-Denis, 15.09.2026
Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG		Jacques Essiva, Codirecteur swisspor Romandie SA						
Boswil, 15.09.2026		Chatel-St-Denis, 15.09.2026						