

Leistungserklärung Nr. LE-011.3.2-FLAZU-21.1
Déclaration de performance Nr. LE-011.3.2-FLAZU-21.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01

selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i>	swisspor Trenn- und Speichervlies 800 g/m²		
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i>	Chargennummer: siehe Etikett <i>Numéro de lot: voir étiquette du produit</i>		
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i>	Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach bekies, Flachdach begrünt <i>Voile de séparation et de protection sur membranes d'étanchéité pour toitures plates avec gravier, toitures plates végétalisées</i>		
4	Handelsname <i>Marque déposée</i> Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i>	swisspor Trenn- und Speichervlies 800 g/m² swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen <i>swisspor Romandie SA, Z.I. Pra de Plan, CP 60, CH-1618 Châtel-St-Denis</i>		
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i>	wie Nr. 4 <i>voir point 4</i>		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i>	2+		
7	Harmonisierte Norm <i>Norme harmonisée</i> Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i>	EN 13249:2016;EN 13250:2016;EN 13251:2016;EN 13252:2016;EN 13253:2016; EN 13254:2016;EN 13255:2016;EN 13257:2016;EN 13265:2016 Notified certification body SKZ -TeConA GmbH (identification no. 1213)		
8	Erklärte Leistung / Performances déclarées			
	Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i>	Leistung (Mittelwert) <i>Performances (moyenne)</i>	Toleranz <i>Tolerances</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Spécification technique harmonisée</i>
	Charakteristische Öffnungsweite <i>Ouverture de filtration caractéristique</i>	35 µm	±20	EN ISO 12956
	Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast <i>Perméabilité normale, sans charge</i>	20 l/(m²s)	-15 l/(m²s)	EN ISO 11058
	Höchstzugkraft MD/CMD <i>Résistance à la traction MD/CMD</i>	9,5 kN/m 10,5 kN/m	-2.0 -2.5	EN ISO 10319
	Höchstzugkraftdehnung MD/CMD <i>Allongement à la traction MD/CMD</i>	85 % 85 %	±35 ±35	EN ISO 10319
	Durchdrückwiderstand <i>Essai de poinçonnement statique</i>	1,45 kN	-0,30	EN ISO 12236
	Dynamischer Durchschlagversuch <i>Essai de perforation dynamique</i>	3 mm	+3	EN ISO 13433
	Langlebig in natürlichen Böden mit 4<pH<9 und Bodentemperatur <25°C für <i>Durable dans les sols naturels avec 4<pH<9 et la température du sol <25°C pendant une période minimale de</i>	min. 5 Jahre <i>min. 5 years</i>		EN ISO 13438
	Nach dem Einbau zu bedecken innerhalb von <i>A couvrir après l'installation dans un délai de</i>	1 Tag 1 day		EN 12224
9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. <i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i> Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / <i>Signé par le fabricant et en son nom par:</i> Marco Dalla Bona, Geschäftsführer swisspor AG Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA Boswil, 25.03.2021 Chatel-St-Denis, 25.03.2021			