




Leistungserklärung Nr. LE-009.2.2-BIKUTOP-15.2

Déclaration de performance Nr. LE-009.2.2-BIKUTOP-15.2

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01
 selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i>	EJ3.5 ts.flam <i>EJ3.5 ts.flam</i>	
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i>	Chargennummer: siehe Etikett <i>Numéro de lot: voir étiquette du produit</i>	
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i>	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung <i>Feuille bitumineuse armée pour l'étanchéité de toiture</i>	
4	Handelsname <i>Marque déposée</i> Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i>	swissporBIKUTEC EJ3.5 flam <i>swissporBIKUTEC EJ3.5 flam</i> swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen <i>Vaparoid AG, Fabrikstrasse 1, CH-3946 Turtmann</i>	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i>	wie Nr. 4 <i>voir point 4</i>	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i>	System 2+ Système 2+	
7	Harmonisierte Norm <i>Norme harmonisée</i> Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i>	EN 13707; 13969 Tecnotest, Kennnummer A4152-14 <i>Tecnotest n°A4152-14</i>	
8	Erklärte Leistung / Performances déclarées		
	Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i>	Leistung <i>Performances</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Spécification technique harmonisée</i>
	Brandverhalten / <i>Réaction au feu</i>	RtF - E / <i>Euroclasse E</i>	EN 13501-1: 2010
	Wasserdichtheit Methode B <i>Etanchéité à l'eau, method B</i>	-	EN 13707
	Zugverhalten / <i>Résistance à la traction</i> : Höchstzugkraft / <i>force maximale</i> Höchstzugkraftdehnung / <i>allongement à la force à la rupture</i>	500 N/50 mm 4%	
	Kaltbiegeverhalten / <i>Comportement à la flexion à basse température</i>	≤ - 20°C	
	alle anderen Merkmale nach 13707; 13969 <i>toutes les autres caractéristiques selon 13707; 13969</i>	NPD (keine Leistung erklärt) <i>NPD (performance non déterminée)</i>	
9	Angemessene Dokumentation für die Zwecke der Artikel 6-8 <i>Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 6 à 8</i>	www.swisspor.ch	
10	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. <i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i> Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / <i>Signé par le fabricant et en son nom par:</i> Paul Züger, Geschäftsführer swisspor AG  Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA  Boswil, 07. Dezember 2015  Chatel-St-Denis, 07. Décembre 2015		