

Leistungserklärung Nr. LE-012.3.0-FLK-22.1
Déclaration de performance Nr. LE-012.3.0-FLK-22.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01

selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01

1	Kenncode des Produkttyps Code d'identification unique du produit type	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von Polyurethan Etanchéité en polymère liquide à base de polyuréthane pour toitures		
2	Typen-, Chargennummer Numéro de type, de lot ou de série	Chargennummer: siehe Etikett Numéro de lot: voir étiquette du produit		
3	Verwendungszweck Usages prévus du produit de construction	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung zur Verhinderung des Durchgangs von Wasser in die Gebäudestruktur. Etanchéité liquide de toitures pour empêcher le passage d'eau dans la structure du bâtiment.		
4	Handelsname Marque déposée Kontaktanschrift des Herstellers Nom et adresse de contact du fabricant	swissporBIKUCOAT-SMP ECO swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen swisspor Romandie SA, Chemin du Bugnon 100 - CP 60, CH-1618 Châtel-St-Denis		
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten Nom et adresse de contact du mandataire	wie Nr. 4 voir point 4		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3 Système 3		
7	Technische Bewertungsstelle: Organisme d'évaluation technique:	Deutsches Institut für Bautechnik, ETA-04/0020 auf Grundlage der ETAG 005 Deutsches Institut für Bautechnik, ETA-04/0020 sur la base de l'ETAG 005		
8	Erklärte Leistung / Performances déclarées			
	Wesentliche Merkmale Caractéristiques essentielles	Leistung Performances	Prüfmethoden Méthodes d'essai	Harmonisierte techn. Spezifikation Spécification technique harmonisée
	Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung Comportement au feu externe	BROOF (t1)	EN 13501-5	ETAG 005-1:2000 ETAG 005-6:2000
	Brandverhalten Comportement au feu	E	EN 13501-1	
	Erwartete Nutzungsdauer Durée de vie prévue	W3	ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
	Klimazone Climat	M und S		
	Nutzlasten Charge utile	P1 – P4		
	Dachneigung Pente du toit	S1 – S4		
	Oberflächentemperatur Température de surface niedrigste: la plus basse: höchste: la plus élevé:	TL4 TH4		
	Erklärung zu gefährlichen Stoffen Déclaration des matières dangereuses	Keine enthalten Aucune		
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	≈ 3200 (bei 50% auf 100% rel. F.) ≈ 3200 (à 50% sur 100% HR)	EN 1931	
	Widerstand gegenüber Windlasten Résistance aux charges de vent	≥ 50 kPa für Untergründe mit Reißfestigkeit ≥ 50 kPa ≥ 50 kPa pour des substrats ayant une résistance au déchirement ≥ 50 kPa		
9	Angemessene Dokumentation für die Zwecke der Artikel 6-8 Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 6 à 8	www.swisspor.ch		
10	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signé par le fabricant et en son nom par : Marco Dalla Bona, Geschäftsführer swisspor AG Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA Boswil, 11.04.2022 Chatel-St-Denis, 11.04.2022			