

SYSTÈME DE FIXATION INNOVANT

**BefTec**<sup>®</sup>  
SWISS LINE

EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY SWISSPOR

**swisspor**

# LISTE DE PRIX SUISSE\* ÉDITION 2025

100% ÉTANCHE. GARANTI. BREVETÉ.  
SYSTÈME CERTIFIÉ

\* Prix hors TVA. Les conditions générales de vente et de livraison de swisspor Romandie SA, CH-1618 Châtel-St-Denis, s'appliquent.



<b>BefTec COMPOSITION DU SYSTÈME</b>	<b>1</b>
Élément principal	1
<b>BefTec BASES DE PLANIFICATION</b>	<b>2 – 9</b>
SOUS-CONSTRUCTIONS – béton/acier	2
SOUS-CONSTRUCTIONS – bois	2
Pièce d'étanchéité DS180 – bitume/synthétique	3
Profil de renfort	3
GLAS.SYSTEM – dimensions de la console pour balustrade en verre – Type 350 / Direkt	4 – 5
GLAS.SYSTEM – dimensions de la console pour balustrade en verre – Direkt	6
GLAS.SYSTEM – console pour balustrade en verre – Type 350 / console pour balustrade en verre – Direkt	6
GELÄNDER.SYSTEM – console HUTPROFIL 350, balustrade à claire-voies	7
GELÄNDER.SYSTEM – console HUTPROFIL 350, balustrade pleine	8 – 9
<b>BefTec LA SOLUTION POUR TOUTES LES APPLICATIONS !</b>	<b>10</b>
<b>BefTec EXEMPLES D'UTILISATION ET D'APPLICATION</b>	<b>11</b>
<b>DRY.SYSTEM – SOUS-CONSTRUCTION UK I</b>	<b>12 – 14</b>
SOUS-CONSTRUCTION UK I – BÉTON/BOIS	12 – 14
<b>DRY.SYSTEM – SOUS-CONSTRUCTION UK II – B</b>	<b>15 – 17</b>
SOUS-CONSTRUCTION UK II – BÉTON/ACIER	15 – 17
<b>DRY.SYSTEM – SOUS-CONSTRUCTION UK II – H</b>	<b>18</b>
SOUS-CONSTRUCTION UK II – BOIS	18
<b>DRY.SYSTEM – SOUS-CONSTRUCTION UK II</b>	<b>19 – 20</b>
<b>DRY.SYSTEM – ÉTANCHÉITÉ – PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180</b>	<b>21 – 23</b>
ÉTANCHÉITÉ – PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180	21 – 23
<b>GLAS.SYSTEM</b>	<b>24 – 29</b>
CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – TYPE 350	24 – 26
CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – DIREKT	28 – 29
<b>GELÄNDER.SYSTEM</b>	<b>30 – 31</b>
CONSOLE HUTPROFIL 350	30 – 31
<b>FLASQUES RONDS</b>	<b>32 – 34</b>
FLASQUE ROND EN ALUMINIUM	32
FLASQUE ROND EN ACIER	32
FLASQUE ROND EN ACIER INOX	32 – 34

<b>ANLAGEN.SYSTEM</b>	<b>35 – 38</b>
Fixation pour support d'antenne	35
Support adaptateur pour IPE 80	36 – 38
<b>OUTILS POUR L'ISOLATION</b>	<b>39</b>
RABOT D'ENCAISSEMENT pour isolation DN 205	39
EMPORTE-PIÈCE pour isolation UK II – B (béton)	39
EMPORTE-PIÈCE pour isolation UK II – H (bois)	39
<b>OUTILS, ACCESSOIRES</b>	<b>40 – 42</b>
Gabarits	40
Accessoires	40
Visserie	40
Mini-set de montage pour sous-construction UK I	41
Mini-set de montage pour sous-construction UK II	41
Outils	41
Valise de montage	42
<b>INDICATIONS DES BASES DE PLANIFICATION</b>	<b>43</b>
<b>DEMANDE D'OFFRE</b>	<b>44 – 47</b>

Les prix s'entendent hors TVA. Les prix sont sous réserve de modifications sans aucun préavis si le prix des matières premières, des fournisseurs, des frais de transport ou des changements de taux de change augmente.

Les schémas détaillés sont des propositions et doivent être adaptés aux exigences, prescriptions légales et normes en vigueur.

Le système BefTec® doit être utilisé uniquement avec des pièces d'origine BefTec®. Toute modification arbitraire est interdite. Les données de statique doivent être vérifiées en fonction du cas et de la charge – voir statique de la directive BefTec. Toutes les illustrations sont des images symboliques. Sous réserve de modifications et différences techniques.

Les conditions générales de vente et de livraison de swisspor Romandie SA (CH-1618 Châtel-St-Denis), qui peuvent être consultées à tout moment sur notre site [swisspor.ch](http://swisspor.ch), font foi.

La reproduction, l'impression d'extraits ou l'imitation, la copie et la distribution d'illustrations et d'éléments de conception sont strictement interdites.

Aucune responsabilité en cas d'erreurs de composition et d'impression.  
 En cas de violation des droits d'auteur, une plainte pénale sera déposée.



## ÉLÉMENT PRINCIPAL

BefTec<sup>®</sup> DRY.SYSTEM – LE SYSTÈME DE FIXATION SANS COMPROMIS

### 1 ADAPTABLE

BefTec<sup>®</sup> DRY.SYSTEM offre de nombreuses possibilités d'application pour les balustrades en verre, en bois ou en métal, les installations photovoltaïques, les monoblocs, les pompes à chaleur, les panneaux d'affichage, etc.

### 2 ÉTANCHE

Des écrous spéciaux sécurisent les filetages et assurent l'étanchéité.

### 3 CONTRÔLABLE

La valve de contrôle permet de vérifier l'étanchéité en tout temps.

### 4 PERFORMANT

La collerette de soudage Resitrix MB en EPDM, pour lés d'étanchéité bitumineux, assure l'étanchéité des pénétrations de toitures.

### LES FIXATIONS



Console pour balustrade en verre – Direkt



Console pour balustrade en verre – Type 350



Adaptateur de support



Flasque rond (aluminium, acier, acier inox)



Console HUTPROFIL 350



ÉTANCHEITÉ

### 5 FLEXIBLE

Les écrous de serrage permettent un réglage précis de la hauteur et du niveau.

### 6 ÉCONOMIQUE


La tige filetée est isolée et réduit ainsi les ponts thermiques.

### 7 PRATIQUE

Le système se fixe rapidement au support.

### 8 ÉTANCHEITÉ OPTIMALE

Les écrous spéciaux assurent l'étanchéité au niveau du pare-vapeur.



ISOLATION THERMIQUE


PARE-VAPEUR

SUPPORT

## BefTec SOUS-CONSTRUCTIONS – BÉTON/ACIER

### SOUS-CONSTRUCTION UK I

Béton



**DS180 UK I**


Fixation directe

Set de fixation 1.1 – B

**DS180 UK I**


0 – 60 mm

Set de fixation 1.2 – B



### SOUS-CONSTRUCTION UK II

Béton / acier



**DS180 UK II - B**

55 - 200 mm

Set de fixation 2 – B

**DS180 UK II - B**


170 - 320 mm

Set de fixation 2 – B

**DS180 UK II - B**

300 - 450 mm


Set de fixation 2 – B



## BefTec SOUS-CONSTRUCTIONS – BOIS

### SOUS-CONSTRUCTION UK I

Bois



**DS180 UK I**


Fixation directe

Set de fixation 1.1 – H

**DS180 UK I**


0 – 60 mm

Set de fixation 1.2 – H



### SOUS-CONSTRUCTION UK II

Bois



**DS180 UK II - H**

55 - 200 mm

Set de fixation 2 – H

**DS180 UK II - H**


170 - 320 mm

Set de fixation 2 – H

**DS180 UK II - H**

300 - 450 mm

Set de fixation 2 – H







## BefTec PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180 – BITUME / SYNTHÉTIQUE



### PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180




Valve de contrôle



## BefTec PROFIL DE RENFORT





### PROFIL DE RENFORT



**GLAS.SYSTEM**

**BefTec CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – TYPE 350 / DIREKT**



**BefTec VSG / TVG – PLAQUE DE VERRE / L MAX.**

GLAS.SYSTEM

Exemples de planification :		Hauteur au-dessus de la console / hauteur de la fixation
Charge de tirant	Charge du vent	100 cm / 112 cm
0.8 kN/m	1.25 kN/m <sup>2</sup>	L <sub>1</sub> max = 200 cm L <sub>2</sub> max = 80 cm VSG / TVG 20.76 mm








## GELÄNDER.SYSTEM

BALUSTRADE À CLAIRE-VOIES

### BefTec CONSOLE HUTPROFIL 350



### BefTec BALUSTRADE À CLAIRE-VOIES / L MAX



GELÄNDER.SYSTEM

Exemples de planification :



Exemples de planification :	Hauteur au-dessus de la console HUTPROFIL 350
Charge de tirant	105 cm
0.8 kN/m	L <sub>1</sub> MAX = 170 cm L <sub>2</sub> MAX = 80 cm

Tirant en tube profilé min. 60/40/4, S235, 1.4301 (vérification aux soins du maître d'oeuvre)


## GELÄNDER.SYSTEM

BALUSTRADE PLEINE

### BefTec CONSOLE HUTPROFIL 350



### BefTec BALUSTRADE PLEINE / L MAX.



### GELÄNDER.SYSTEM


Exemples de planification :

Exemples de planification :		Hauteur au-dessus de la console HUTPROFIL
Charge de tirant	Charge du vent	105 cm
0.8 kN/m	1.25 kN/m <sup>2</sup>	L <sub>1</sub> MAX = 135 cm L <sub>2</sub> MAX = 80 cm

Tirant en tube profilé min. 60/40/4, S235, 1.4301 (vérification aux soins du maître d'oeuvre)


## BefTec SCHÉMA DE LA CONSOLE HUTPROFIL 350

GELÄNDER.SYSTEM



## BefTec PERFORATION DE LA CONSOLE HUTPROFIL 350

GELÄNDER.SYSTEM



## LA SOLUTION POUR TOUTES LES APPLICATIONS !

SYSTÈME DE FIXATION 100% ÉTANCHE POUR TOITURE PLATE – BALCON – TERRASSE



**CERTIFIÉ  
EN 1090**



**STATIQUE DU  
SYSTÈME CERTIFIÉE**



**ÉTANCHEITÉ  
ASSURÉE**




**CERTIFIÉ  
CE**

### 1 SYSTÈME – 3 COMPOSANTS

#### SOUS-CONSTRUCTION

Pour combler la hauteur d'isolation  
(possibilité de régler la hauteur  
sur site)



#### ÉTANCHEITÉ

PIÈCE D'ÉTANCHEITÉ DS180  
Étanchéité certifiée grâce au test  
d'étanchéité effectué sur site



#### SUPPORTS DE FIXATION

CONSOLE HUTPROFIL 350  
CONSOLE POUR BALUSTRADE  
EN VERRE - TYPE 350 avec  
statique selon la norme  
Adaptateur pour support IPE 80



## EXEMPLES D'UTILISATION



**INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES**



**PANNEAUX D'AFFICHAGE**



**INSTALLATIONS DE VENTILATION**

## EXEMPLES D'APPLICATION



**PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180**

Système de fixation au moyen de 3 TIGES filetées. Les tiges sont fixées dans le support.



**CONSOLE HUTPROFIL 350**

Points de fixation possibles jusqu'à une distance de 1,70 m (0,8 kN/m). Préfabrication possible en atelier. Possibilité de réaliser des balustrades sans supports apparents.




**CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – TYPE 350**

Pour les constructions en verre SANS mousse, clavetage, retrait à chaud... Déjà vissé et prêt à l'emploi. Facile à régler. Jonction parfaite avec un verre chanfreiné.

**BefTec SOUS-CONSTRUCTION UK I – BÉTON/BOIS**

Comblers la hauteur d'isolation de 0 – 60 mm



**Matériel livré :**

- 1 Embase ø 205 mm avec chanfrein et peinture anti corrosion, s = 12 mm
- 1 Manuel de montage


**Précision :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0123 0008	Sous-construction UK I	1 Pce	49.70

**BefTec SET DE FIXATION 1.1 – B DIRECT**

Accessoires UK I (béton)



**DS180  
UK I**

0 - 60 mm

**Set de fixation 1.1 – B**

**Matériel livré :**

- 4 Tiges d'ancrage M12 5.8 galvanisées, L = 160 mm
- 4 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés


**Précision :**

Fixation directe, sous-construction UK I BefTec<sup>®</sup>  
Support : béton

N° d'article	Description	Unité	CHF
0197 0009	Set de fixation 1.1 – B direct (béton)	1 Set	14.40

**BefTec SET DE FIXATION 1.1 – H DIRECT**

Accessoires UK I (bois)



**DS180  
UK I**

0 - 60mm

**Set de fixation 1.1 – H**

**Matériel livré :**

- 4 Vis de châssis M10 X 100 galvanisées
- 4 Rondelles M10 galvanisées

**Précision :**

Fixation directe, sous-construction UK I BefTec<sup>®</sup>  
Support : bois massif – respecter la statique

N° d'article	Description	Unité	CHF
0197 9070	Set de fixation 1.1 – H direct (bois)	1 Set	9.90

## BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION I BÉTON

UK I (béton)



### Matériel livré :

- 1 BefTec sous-construction UK I pour béton ou bois
- 1 BefTec Set de fixation 1.1 - B, direct
- 4 BefTec Tampon chimique fischer RSB 12
- 1 BefTec Collettere de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

### Précision :

Set pour un montage complet  
Support : béton  
Outils de montage nécessaires

### Emballage :

Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.  
RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112739	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I béton direct (sans isolation)	1 Set	182.80

## BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION I BOIS

UK I (bois)



### Matériel livré :

- 1 BefTec sous-construction UK I pour béton ou bois
- 1 BefTec Set de fixation 1.1 - H, direct
- 1 BefTec Collettere de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

### Précision :

Set pour un montage complet  
Support : bois massif – respecter la statique. Profondeur de vissage min. 80 mm  
Outils de montage nécessaires


### Emballage :

Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.  
RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112741	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I bois direct (sans isolation)	1 Set	161.30

**BefTec SET DE FIXATION 1.2 – B SURÉLEVÉ**

Accessoires UK I (béton)



**DS180  
UK I**

0 - 60 mm

**Set de fixation 1.2 – B**

**Matériel livré :**

- 4 Tiges d'ancrage M12 8.8 galvanisées, L = 220 mm
- 4 Rondelles M12, diamètre extérieur 37 mm V2A
- 8 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés
- 4 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK® M12 galvanisées
- 4 Contre-écrous M12 galvanisés


**Précision :**

Fixation surélevée sur le pare-vapeur, support : béton

N° d'article	Description	Unité	CHF
0197 0010	Set de fixation 1.2 – B (béton)	1 Set	37.50

**BefTec SET DE FIXATION 1.2 – H SURÉLEVÉ**

Accessoires UK I (bois)



**DS180  
UK I**

0 - 60mm

**Set de fixation 1.2 – H**

**Matériel livré :**

- 4 Goujons d'ancrage M12 x 250 V2A
- 4 Rondelles M12, diamètre extérieur 37 mm V2A
- 8 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés
- 4 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK® M12 galvanisées
- 4 Contre-écrous M12 galvanisés


**Précision :**

Fixation surélevée sur le pare-vapeur, support : bois massif – respecter la statique

N° d'article	Description	Unité	CHF
0197 9074	Set de fixation 1.2 – H (bois)	1 Set	57.40

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION I 1.2 BÉTON**

UK I (béton)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK I pour béton ou bois
- 1 BefTec Set de fixation 1.2 - B, surélevé
- 4 BefTec Tampon chimique fischer RSB 12
- 1 BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur, sans isolation thermique

Support : béton

Outils de montage nécessaires

**Emballage :**

Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.

RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112740	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 béton surélevé (isolation 0-60 mm)	1 Set	205.90

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION I 1.2 BOIS**

UK I (bois)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK I pour béton ou bois
- 1 BefTec Set de fixation 1.2 - H, surélevé
- 1 BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur, sans isolation thermique

Support : bois massif – respecter la statique. Profondeur de vissage min. 80 mm

Outils de montage nécessaires

**Emballage :**


Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.

RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112742	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 bois surélevé (isolation 0-60 mm)	1 Set	208.80

**BefTec TAMPON CHIMIQUE FISCHER RSB 12**

Ancrage dans le béton



**Matériel livré :**

- 4 Tampons chimiques Fischer RSB ø 12 mm avec mortier synthétique hybride 2K – vinylester

**Précision** (4 pièces par point de fixation) :

Durcissement rapide, homologué pour l'ancrage dans le béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré. Convient pour les tiges d'ancrage Fischer RG M.

N° d'article	Description	Unité	CHF
0195 0044	Tampon chimique Fischer RSB 12 (carton de 4 pièces)	1 Cart.	17.00

**BefTec GABARIT DE PERÇAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK I**

Accessoires pour UK I



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage pour UK I avec une embase en acier inox de ø 205 mm, s = 2 mm

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK I BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0198 0011	Gabarit de perçage pour sous-construction UK I	1 Pce	24.30

**BefTec MINI-SET DE MONTAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK I**

Outils de fixation pour UK I + pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage BefTec<sup>®</sup>
- 1 Gabarit de coupe BefTec<sup>®</sup>
- 1 Valve de contrôle

**Précision :**


Commander également le frein filet de blocage (n° d'article : 0295 0020)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0198 0112	Mini-set de montage pour sous-construction UK I	1 Set	70.60

Accessoires supplémentaires – outils (voir à partir de la page 40)

**BefTec SOUS-CONSTRUCTION UK II – BÉTON/ACIER**

Hauteur réglable




**Matériel livré :**

- 1 Tube fileté  $\varnothing$  70 mm
- 1 Plaque d'embase 170 x 170 mm, s = 12 mm
- 2 Écrous de serrage
- 1 Embase  $\varnothing$  205 mm avec chanfrein et peinture anti corrosion, s = 12 mm
- 1 Manuel de montage

**Précision :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup>, support en béton


Balustrade



N° d'article	Description	Unité	CHF
0223 0012	Sous-construction UK II – B, 55 – 200 mm	1 Set	170.10
0223 0013	Sous-construction UK II – B, 170 – 320 mm	1 Set	177.80
0223 0014	Sous-construction UK II – B, 300 – 450 mm	1 Set	186.70

**BefTec SET DE FIXATION 2 – B SURÉLEVÉ**

Accessoires pour UK II (béton)



Set de fixation 2 – B

**Matériel livré :**

- 4 Tiges d'ancrage M12 8.8 galvanisées, L = 220 mm
- 4 Rondelles M12, diamètre extérieur 37 mm
- 4 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés
- 8 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées
- 8 Contre-écrous M12 galvanisés

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup>, fixation surélevée sur le pare-vapeur, support : béton

N° d'article	Description	Unité	CHF
0297 0015	Set de fixation 2 – B (béton)	1 Set	30.90

**BefTec CUBE ISOLANT POUR UK II-B**

Accessoires pour UK II (Béton)



**Matériel livré :**

1 cube isolant pour UK II-B 250 x 250 x 240 mm


**Précision :**

Cube isolant, en EPS graphité, adapté pour le DRY.System UK II-B

N° d'article	Description	Unité	CHF
105224	BefTec cube isolant pour UK II-B 250 x 250 x 240 mm	1 Pce	23.80

**BefTec TAMPON CHIMIQUE FISCHER RSB 12**

Ancrage dans le béton



**Matériel livré :**

4 Tampons chimiques Fischer RSB ø 12 mm  
avec mortier synthétique hybride 2K – vinylester

**Précision (4 pièces par point de fixation) :**

Durcissement rapide, homologué pour l'ancrage dans le béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré.  
Convient pour les tiges d'ancrage Fischer RG M.

N° d'article	Description	Unité	CHF
0195 0044	Tampon chimique Fischer RSB 12 (carton de 4 pièces)	1 Cart.	17.00

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BÉTON**

UK II (béton)



**Matériel livré :**

1 BefTec sous-construction UK II - B 55 - 200 mm, réglable en hauteur  
1 BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé  
4 BefTec Tampon chimique fischer RSB 12  
1 BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm  
1 BefTec Colletterte de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux  
1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : béton  
Outils de montage nécessaires

**Emballage :**

Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.  
RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112737	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 55-200 mm	1 Set	343.50

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BÉTON**

UK II (béton)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK II - B 170 - 320 mm, réglable en hauteur
- 1 BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
- 4 BefTec Tampon chimique fischer RSB 12
- 1 BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
- 1 BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : béton  
Outils de montage nécessaires.

**Emballage :**

Tous les composants sont contenus dans le carton du kit, sans plastique.  
RESTRIX MB est livré séparément.

N° d'article	Description	Unité	CHF
112738	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 170-320 mm	1 Set	351.20

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BÉTON**

UK II (béton)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK II - B 300 - 450 mm, réglable en hauteur
- 1 BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
- 4 BefTec Tampon chimique fischer RSB 12
- 2 BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
- 1 BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : béton  
Outils de montage nécessaires.

N° d'article	Description	Unité	CHF
108063	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 300-450 mm	1 Set	383.90

### BefTec SET DE FIXATION S 1 – DIRECT

Accessoires pour UK II (support en acier)

**Matériel livré :**

- 4 Vis M12 X 45 8.8 galvanisées
- 4 Écrous six pans M12 galvanisés
- 4 Rondelles M12 galvanisées
- 4 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup>,  
fixation directe, support en acier sans pare-vapeur

N° d'article	Description	Unité	CHF
0297 9110	Set de fixation S1 (support en acier)	1 Set	8.90

### BefTec SET DE FIXATION S 2 – SURÉLEVÉ

Accessoires pour UK II (support en acier)

**Matériel livré :**

- 4 Vis filetées M12 x 245 8,8 galvanisées
- 4 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés
- 4 Rondelles M12 AD37 galvanisées
- 12 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées
- 12 Écrous six pans M12 galvanisés

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup>,  
fixation surélevée sur le pare-vapeur,  
support en acier avec pare-vapeur

N° d'article	Description	Unité	CHF
0297 9111	Set de fixation S2 (support en acier)	1 Set	28.20

### BefTec GABARIT DE PERÇAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK II

Accessoires pour UK II



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage pour sous-construction UK II avec une plaque d'embase en acier inox 170 x 170 mm, 1.4301, s = 2 mm

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0016	Gabarit de perçage pour sous-construction UK II	1 Pce	24.30

**BefTec MINI-SET DE MONTAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK II**

Outils de fixation pour UK II + pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage BefTec<sup>®</sup>
- 1 Gabarit de coupe BefTec<sup>®</sup>
- 1 Valve de contrôle
- 1 Clé à crochet RO 205 BefTec<sup>®</sup> pour UK II
- 1 Clé à crochet 95/100 pour UK II

**Précision :**

Commander également le frein filet de blocage (n° d'article : 0295 0020)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0113	Mini-set de montage pour sous-construction UK II	1 Set	125.90

**BefTec FREIN FILET DE BLOCAGE**



**Matériel livré :**

- 1 Frein filet de blocage (flacon de 50 g)

**Précision :**

Le frein filet de blocage est utilisé avec :

- la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup> (insertion des tiges filetées dans l'embase RO 205, UK I, UK II)
- la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (écrou de serrage)
- la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>, console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>.

N° d'article	Description	Unité	CHF
0295 0020	Frein filet de blocage (flacon de 50 g)	1 Pce	50.80

Accessoires supplémentaires – outils (voir à partir de la page 40)

**BefTec SOUS-CONSTRUCTION UK II – BOIS**

Hauteur réglable




**Matériel livré :**


- 1 Tube fileté  $\varnothing$  70 mm
- 1 Embase 232 x 260 mm, s = 10 mm
- 2 Écrous de serrage
- 1 Embase  $\varnothing$  205 mm avec chanfrein et peinture anti corrosion, s = 12 mm
- 1 Manuel de montage

**Indication :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180  
BefTec®, support : bois




Balustrade



N° d'article	Description	Unité	CHF
0223 9012	Sous-construction UK II – H, 55 – 200 mm	1 Set	177.80
0223 9013	Sous-construction UK II – H, 170 – 320 mm	1 Set	186.60
0223 9014	Sous-construction UK II – H, 300 – 450 mm	1 Set	195.50

**BefTec SET DE FIXATION 2 – H SURÉLEVÉ**

Accessoires pour UK II (bois)



DS180  
UK II - H

**Set de fixation 2 – H**

**Matériel livré :**

- 6 Vis à double filetage M10 X 140 galvanisées
- 6 Rondelles M10 galvanisées
- 12 Écrous six pans M10 galvanisés
- 12 Rondelles de sécurité M10 RIPP LOCK®
- 6 Écrous de serrage étanches M10 galvanisés

N° d'article	Description	Unité	CHF
0297 9047	Set de fixation 2 – H (bois)	1 Set	41.90

**BefTec CUBE ISOLANT POUR UK II-H**

Accessoires pour UK II (Bois)



**Matériel livré :**

- 1 cube isolant pour UK II-H  
335 x 307 x 240 mm

**Précision :**

Cube isolant, en EPS graphité, adapté pour le DRY.System UK II-B

N° d'article	Description	Unité	CHF
105225	BefTec cube isolant pour UK II-H 335 x 307 x 240 mm	1 Pce	28.20

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BOIS**

UK II (bois)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK II - H 55 - 200 mm, réglable en hauteur
- 1 BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
- 1 BefTec Cube isolant bois pour UK II H (bois) : dimensions 335 x 307 x 240 mm
- 1 BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : bois massif – respecter la statique. Profondeur de vissage min. 90 mm  
Outils de montage nécessaires

N° d'article	Description	Unité	CHF
108066	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 55-200 mm	1 Set	349.60

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BOIS**

UK II (bois)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK II - H 170 - 320 mm, réglable en hauteur
- 1 BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
- 1 BefTec Cube isolant bois pour UK II H (bois) : dimensions 335 x 307 x 240 mm
- 1 BefTec Collettere de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : bois massif – respecter la statique. Profondeur de vissage min. 90 mm  
Outils de montage nécessaires

N° d'article	Description	Unité	CHF
108067	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 170-320 mm	1 Set	358.40

**BefTec DRY.SYSTEM SET DE SOUS-CONSTRUCTION II BOIS**

UK II (bois)



**Matériel livré :**

- 1 BefTec sous-construction UK II - H 300 - 450 mm, réglable en hauteur
- 1 BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
- 2 BefTec Cube isolant bois pour UK II H (bois) : dimensions 335 x 307 x 240 mm
- 1 BefTec Collettere de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
- 1 BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

**Précision :**

Set pour un montage complet surélevé sur lé de pare-vapeur  
Support : bois massif – respecter la statique. Profondeur de vissage min. 90 mm  
Outils de montage nécessaires

N° d'article	Description	Unité	CHF
108068	BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 300-450 mm	1 Set	395.50

## BefTec ADAPTATEUR DE VISSAGE POUR ÉCROU DE SERRAGE

Accessoires pour UK II (écrou de serrage)



**Matériel livré :**

1 Adaptateur de vissage pour écrou de serrage

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (écrou de serrage)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0017	Adaptateur de vissage	1 Pce	101.60

## BefTec SET DE FIXATION 2 – H SURÉLEVÉ

Accessoires pour UK II (bois)



**Matériel livré :**

1 Clé à crochet RO 205 pour UK II

1 Vis à six pans M12 x 20 galvanisée

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (embase ø 205 mm)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0115	Clé à crochet RO 205 pour UK II	1 Pce	37.50

**BefTec CLÉ À CROCHET RO 205 POUR UK II**

Accessoires pour UK II (écrou de serrage)



**Matériel livré :**

1 Clé à crochet 95/100 pour UK II

**Précision :**

Convient pour la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (écrou de serrage)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0019	Clé à crochet 95/100 pour UK II	1 Pce	28.70

**BefTec CLÉ À DOUILLE SW19**

Accessoires pour DS180/UK I/UK II



**Matériel livré :**

1 Clé à douille SW19

**Indication :**

Convient pour les écrous six pans M12, les sous-constructeurs UK I/UKII BefTec<sup>®</sup>, la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>, la console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0098 0007	Clé à douille SW19	1 Pce	59.60

**BefTec CLÉ À DOUILLE SW17**

Accessoires pour DS180/UK I/UK II



**Matériel livré :**

1 Clé à douille SW17

**Précision :**

Convient pour les écrous M10 des fixations en bois, vis à double filetage de la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0042	Clé à douille SW17	1 Pce	54.10

**BefTec FREIN FILET DE BLOPAGE**



**Matériel livré :**


1 Frein filet de blocage (flacon de 50 g)

**Précision :**

Le frein filet de blocage est utilisé avec :  
 - la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup> (insertion des tiges filetées dans l'embase RO 205, UK I, UK II)  
 - la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (écrou de serrage)  
 - la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>, console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>.

N° d'article	Description	Unité	CHF
0295 0020	Frein filet de blocage (flacon de 50 g)	1 Pce	50.80

**BefTec ÉTANCHÉITÉ – PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180**



**Matériel livré :**

- 1 Pièce d'étanchéité DS180 en aluminium BefTec<sup>®</sup>
- 1 Joint EPDM (3mm)
- 2 Bouchons filetés pour DS180 avec joint O-Ring pour la fermeture de la valve de contrôle
- 3 Tiges filetées M12 8.8 galvanisées, L =245 mm
- 3 Écrous de serrage étanches M12 galvanisés
- 3 Écrous six pans M12 galvanisés
- 1 Manuel de montage

**Précision :**

Convient pour les sous-constructions UK I / UK II BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0010 0134	Pièce d'étanchéité DS180	1 Set	87.30
0010 0102	Pièce d'étanchéité DS180 – hauteurs spéciales < 40 mm	1 Set	113.70

**BefTec BOUCHON FILETÉ AVEC JOINT O-RING**

Accessoires pour la pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**

- 1 Bouchon fileté avec joint O-Ring

**Précision :**

Vis de rechange pour l'ouverture de la valve de contrôle

N° d'article	Description	Unité	CHF
0099 0127	Bouchon fileté avec joint O-Ring	1 Pce	2.20

**BefTec CLÉ SIX PANS SW 5 MM**

Accessoires pour la pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**  
1 Clé six pans SW 5 mm

**Précision :**  
Convient pour les bouchons filetés de la pièce d'étanchéité DS180 des sous-constructions UK I / UK II

N° d'article	Description	Unité	CHF
0098 0039	Clé six pans SW 5 mm	1 Pce	8.80

**BefTec VALVE DE CONTRÔLE POUR DS180**

Accessoires pour la pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**  
1 Valve de contrôle pour DS180 avec couronne anti-poussière

**Précision :**  
Pour tester l'étanchéité de la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0099 0004	Valve de contrôle pour DS180	1 Pce	24.30

**BefTec COLLERETTE DE SOUDAGE RESITRIX MB**

Accessoires pour la pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**  
1 Colerette de soudage Resitrix MB

N° d'article	Description	Unité	CHF
0095 0114	Colerette de soudage Resitrix MB ø 48 cm	1 Pce	14.40

**BefTec GABARIT DE COUPE**

Accessoires pour la pièce d'étanchéité DS180



**Matériel livré :**  
1 Gabarit de coupe pour la découpe du revêtement de la toiture en acier inox, s = 2 mm

**Précision :**  
Convient pour la découpe des sous-constructions UK I / UK II Beftec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0098 0005	Gabarit de coupe	1 Pce	24.30

**BefTec CLÉ À DOUILLE SW19**

Accessoires pour DS180/UK I/UK II



**Matériel livré :**

1 Clé à douille SW19

**Précision :**


Convient pour les écrous six pans M12, les sous-constructures UK I / UK II BefTec<sup>®</sup>, la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>, la console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0098 0007	Clé à douille SW19	1 Pce	59.60

Accessoires supplémentaires – outils (voir à partir de la page 40)

**BefTec CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – TYPE 350**

Installation extérieure en verre

**Matériel livré :**


- 1 Console HUTPROFIL avec des perforations pour la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup>
- 1 Plaque de serrage s = 10 mm bride pour support d'écran – fixation en acier anti corrosion EPDM – protection de vitre autocollante (2 mm) pour console HUTPROFIL et plaque de serrage
- 4 Vis de fixation M10 x 55 8,8 galvanisées avec rondelles galvanisées
- 4 Tuyaux de protection pour la perforation du verre
- 6 Écrous six pans M12 galvanisés
- 6 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées
- 1 Manuel de montage


**Précision :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 avec les sous-constructures UK I / UK II BefTec<sup>®</sup>, support d'écran


N° d'article	Description	Unité	CHF
0425 0023	Console pour balustrade en verre – Type 350	1 Set	191.00
0425 0101	Longueurs spéciales (plus courtes) – Être attentif aux délais de livraison !	1 Set	223.00

Exemple détaillé :





**BefTec PROFIL DE RENFORT**

 Accessoires pour la console pour balustrade en verre –  
 Type 350 et la console HUTPROFIL

**Précision :**

Profil pour la compensation des constructions de sol, respectivement l'isolation en pente à partir d'une inclinaison de 30 mm (voir page 3)

**Matériel livré :**

Profil extrudé pour la compensation de la pente, longueurs standards en aluminium : 0,5 m / 1,0 m, au cas par cas selon les besoins de la coupe

**Précision :**

Convient pour la :

- console pour balustrade en verre – Type 350 BefTec<sup>®</sup>
- console pour balustrade en verre – Direkt BefTec<sup>®</sup>
- console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0496 0025	Profil de renfort L = 500 mm	1 Pce	140.20
0496 0026	Profil de renfort L = 1000 mm	1 Pce	273.80
0496 0129	Profil de renfort précoupé L = 10 mm	1 Pce	10.50
0496 0130	Profil de renfort précoupé L = 15 mm	1 Pce	11.30
0496 0131	Profil de renfort précoupé L = 20 mm	1 Pce	12.40
0496 0132	Profil de renfort précoupé L = 30 mm	1 Pce	13.70



**BefTec CONSOLE POUR BALUSTRADE EN VERRE – TYPE DIREKT**


Installation extérieure en verre

**Matériel livré :**

- 1 Console avec des perforations pour la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup> et plaque de serrage s = 10 mm, EPDM – protection de vitre autocollante pour console, plaque de serrage et support
- 4 Vis de fixation M10 x 55 8,8 galvanisées avec rondelles galvanisées
- 4 Tuyaux de protection pour la perforation du verre
- 6 Écrous six pans M12 galvanisés
- 6 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées
- 1 Manuel de montage


**Précision :**


Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 avec les sous-constructions UK I / UK II BefTec<sup>®</sup>, **aucune hauteur minimale de construction de sol, la hauteur du socle visible (revêtement) varie en fonction de la hauteur de la construction existante**



N° d'article	Description	Unité	CHF
0425 0104	Console pour balustrade en verre – Direkt	1 Set	174.50


Exemple détaillé :





## BefTec CONSOLE HUTPROFIL 350

Fixation verticale individuelle



### Matériel livré :

- 1 Console HUTPROFIL avec des perforations pour la pièce d'étanchéité DS180 BefTec® et plaque à visser 400 x 60 x 10 mm en acier anti corrosion
- 6 Écrous six pans M12 galvanisés
- 6 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK® M12 galvanisées
- 1 Manuel de montage


### Précision :

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 avec les sous-structures UK I / UK II BefTec®

N° d'article	Description	Unité	CHF
0525 0027	Console HUTPROFIL 350	1 Set	120.40
Longueurs spéciales (plus courtes) sur demande			

## BefTec PLAQUE INTERCALAIRE EN POLYAMIDE

Accessoires pour la console HUTPROFIL 350



### Matériel livré :

- 1 Plaque intercalaire en polyamide s = 1 mm


### Indication :

Convient pour la console HUTPROFIL 350 BefTec®

N° d'article	Description	Unité	CHF
0596 0028	Plaque intercalaire en polyamide	1 Pce	6.60

## BefTec CONTRE-PLAQUE DE FIXATION

## Accessoires pour la console HUTPROFIL 350



### Matériel livré :



- 1 Contre-plaque de fixation avec filetage pour tube profilé 60/60/4 mm en acier anti corrosion

### Précision :

Convient pour la console HUTPROFIL 350 BefTec®


N° d'article	Description	Unité	CHF
0596 0029	Contre-plaque de fixation pour console HUTPROFIL 350	1 Pce	49.70
0598 0030	Gabarit de perçage pour contre-plaque de fixation du tube profilé 60/60/4 mm	1 Pce	30.90

### Exemple détaillé :



**BefTec COLLERETTE DE SOUDAGE**

Aluminium

**Matériel livré :**

1 Embase en aluminium ø 150 mm, s = 10 mm


**Précision :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180, les sous-constructeurs UK I / UK II BefTec®

N° d'article	Description	Unité	CHF
0696 0031	Collerette de soudage en aluminium (10 mm)	1 Pce	38.50

**BefTec COLLERETTE DE SOUDAGE**

Acier

**Matériel livré :**

1 Embase en acier ø 150 mm, s = 8 mm


**Précision :**

Convient pour la pièce d'étanchéité DS180, les sous-constructeurs UK I / UK II BefTec®

N° d'article	Description	Unité	CHF
0696 0032	Collerette de soudage en acier (8 mm)	1 Pce	19.90

**BefTec COLLERETTE DE SOUDAGE**

Acier inox

**Matériel livré :**


1 Embase en acier inox ø 150 mm, s = 8 mm

**Précision :**


Convient pour la pièce d'étanchéité DS180, les sous-constructeurs UK I / UK II BefTec®

N° d'article	Description	Unité	CHF
0696 0033	Collerette de soudage en acier inox (8 mm)	1 Pce	38.50

- ① **Sol**
  - ② **Couche d'étanchéité**  
Bitume | synthétique
  - ③ **Isolation thermique**  
Toutes les épaisseurs possibles
  - ④ **Pare-vapeur**  
Bitume | synthétique | aluminium
  - ⑤ **Support**  
Béton | plafond en bois massif
- ① **COLLERETTE DE SOUDAGE BefTec<sup>®</sup>**  
Par ex. point de fixation, antennes satellite, etc.
  - ② **PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180 BefTec<sup>®</sup>**  
100% ÉTANCHE. ÉPROUVÉE.
  - ③ **SOUS-CONSTRUCTION UK II – B BefTec<sup>®</sup>**  
Épaisseur d'isolation : 5.5 – 48.5 cm
  - ④ **SET DE FIXATION 2 – B BefTec<sup>®</sup>**  
Fixation surélevée au-dessus du pare-vapeur, étanche à la pluie/à la vapeur



Planification de l'exécution : M 1 :5	Contenu du plan :	
PROPOSITION DÉTAILLÉE	Collerette de soudage	
Produit : BefTec <sup>®</sup> DRY.SYSTEM	Établi en : 2019	N° de détail : SOB AN UKII-2
	Éditeur : BefTec <sup>®</sup>	Dernière modification : Janvier 2019



**BefTec SET DE MONTAGE INOX POUR FLASQUE ROND EN ACIER INOX**

Acier inox

**Matériel livré :**

- 3 Tiges filetées M12 x 220 mm V2A
- 3 Écrous six pans M12 V2A
- 6 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 V4A
- 6 Écrous six pans plats M12 V2A

**Précision :**


Matériau de fixation pour flasque rond en acier inox  
 Attention à la statique :  
 Facteur de réduction pour le matériel de montage en acier inox

N° d'article	Description	Unité	CHF
0697 0099	Set de montage inox pour flasque rond en acier inox	1 Set	47.50

**BefTec SUPPORT DE SATELLITE**

Fixation pour installation satellite

Exemple détaillé :

**Matériel livré :**

- 1 Flasque rond en alu
- 1 Tube soudé  $\varnothing$  50/3 mm, L = 800 mm, matériau de fixation en aluminium inclus


**Précision :**

Fixation pour installations satellites avec un raccordement au point de fixation BefTec

N° d'article	Description	Unité	CHF
0696 0095	SUPPORT DE SATELLITE en alu	1 Set	70.60

**BefTec SUPPORT ADAPTATEUR POUR IPE 80**

Raccordement sur la sous-structure des installations photo-voltaïques et installations techniques sur toit plat


**Matériel livré :**

Pièce 1 :

Pièce supérieure pour IPE 80 (aux soins du maître d'oeuvre) en aluminium avec :

- 4 Vis M8 x 30 mm V2A
- 8 Rondelles V2A
- 4 Écrous de sécurité, 1 vis M10 x 55 mm V2A, rondelle et écrou de sécurité V2A inclus

Pièce 2 :

Pièce inférieure pour la fixation de la pièce d'étanchéité DS180 en aluminium avec :

- 6 Rondelles d'arrêt RIPP LOCK<sup>®</sup> M12 galvanisées
- 6 RIPP LOCK<sup>®</sup> Sicherungsscheiben M12
- 1 Vis M10 x 55 mm V2A, rondelle et écrou de sécurité V2A inclus


**Précision :**

 Convient pour la pièce d'étanchéité DS180 avec les sous-structures UK I / UK II BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0796 0034	Support adaptateur pour IPE 80	1 Set	81.70

**BefTec TUBE DE RACCORDEMENT ALU**

Accessoires pour l'adaptateur de support IPE 80r



**Matériel livré :**

- 1 Tube de raccordement alu  $\varnothing$  34/4 mm pour l'adaptateur de support des pièces 1 et 2, longueurs standards : 1,0 m / 3,0 m, au cas par cas selon les besoins de la coupe

**Précision :**

 Convient pour le support adaptateur IPE 80 BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0796 0035	Tube de raccordement alu $\varnothing$ 34/4 mm, L = 1000 mm	1 Pce	30.90
0796 0036	Tube de raccordement alu $\varnothing$ 34/4 mm, L = 3000 mm	1 Pce	87.30



- ❶ **Construction de sol**
- ❷ **Couche d'étanchéité**  
Bitume | synthétique
- ❸ **Isolation thermique**  
Toutes les épaisseurs possibles
- ❹ **Pare-vapeur**  
Bitume | synthétique | aluminium

- ❺ **Support**  
Béton | bois massif

❶ **SUPPORT ADAPTATEUR POUR IPE 80 BefTec<sup>®</sup>**  
Par ex. installations photovoltaïques, etc.

❷ **PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ DS180 BefTec<sup>®</sup>**  
100% ÉTANCHE. ÉPROUVÉE.

❸ **PAR EX. SOUS-CONSTRUCTION UK II – B BefTec<sup>®</sup>**  
Épaisseur d'isolation : 5.5 – 48.0 cm

❹ **SET DE FIXATION 2 – B BefTec<sup>®</sup>**  
Fixation surélevée du pare-vapeur, étanche à la pluie/à la vapeur

Planification de l'exécution : M 1 :5	Contenu du plan :	
PROPOSITION DÉTAILLÉE	Installation photovoltaïque	
Produit : BefTec <sup>®</sup> ANLAGEN.SYSTEM	Établi en : 2019	N° de détail : SOB TA UKII-1
	Éditeur : BefTec <sup>®</sup>	Dernière modification : Janvier 2019

## BefTec RABOT D'ENCAISSEMENT POUR ISOLATION DN 205

Embase 205



**Matériel livré :**

1 Rabot d'encaissement pour isolation DN 205

**Précision :**

Convient pour l'évidement de l'isolation DN 205  
BefTec<sup>®</sup> pour fixation encastrée

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0039	Rabot d'encaissement pour isolation DN 205	1 Pce	76.20

## BefTec EMPORTE-PIÈCE POUR ISOLATION UK II – B

Support en béton



**Matériel livré :**

1 Emporte-pièce pour isolation UK II – B

**Précision :**

Convient pour la coupe de l'isolation pour la sous-structure UK II – B BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0040	Emporte-pièce pour isolation UK II – B	1 Pce	92.70

## BefTec EMPORTE-PIÈCE POUR ISOLATION UK II – H

Support en bois

**Matériel livré :**

1 Emporte-pièce pour isolation UK II – H

**Précision :**

Convient pour la coupe de l'isolation pour la sous-structure UK II – H BefTec<sup>®</sup>

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0041	Emporte-pièce pour isolation UK II – H	1 Pce	97.20

**BefTec GABARITS**

N° d'article	Description	Unité	CHF
0198 0011	Gabarit de perçage pour sous-construction UK I	1 Pce	24.30
0298 0016	Gabarit de perçage pour sous-construction UK II	1 Pce	24.30
0098 0005	Gabarit de coupe pour collerette de soudage	1 Pce	24.30
0098 0006	Gabarit de coupe pour étanchéité bicouche	1 Pce	24.30

**BefTec ACCESSOIRES**

N° d'article	Description	Unité	CHF
0995 0073	Peinture en spray noire mat RAL 905 (400 ml)	1 Pce	21.00
0995 0096	Détecteur de fuite en spray (400 ml)	1 Pce	30.90
0999 0078	Mèche à béton Fischer SDS Plus IV 12/150/210	1 Pce	25.40
0999 0077	Mèche à béton Fischer SDS Plus IV 14/150/210	1 Pce	32.00
0999 0079	Mèche à béton Fischer SDS Plus IV 10/150/210	1 Pce	21.00
0099 0070	Tiges filetées M12 8,8 galvanisées, L = 1.0 m	1 Pce	12.30
0099 0076	Tiges filetées M12 V2A, L = 1.0 m	1 Pce	14.70

**BefTec MATÉRIEL DE VISSAGE**

N° d'article	Description	Unité	CHF
0999 0091	Rondelle RIPP LOCK <sup>®</sup> M12 (set de 100 pièces)	1 Set	40.00
0999 0092	Écrou six pans plat M12 galvanisé (set de 100 pièces)	1 Set	21.00
0999 0093	Rondelle M12 AD 37 galvanisée (set de 100 pièces)	1 Set	21.00
0999 0094	Écrou de serrage étanche M12 galvanisé (set de 100 pièces)	1 Set	220.00

**BefTec FREIN FILET DE BLOCAGE**



**Matériel livré :**

- 1 Frein filet de blocage (flacon de 50 g)

**Précision :**

- Le frein filet de blocage est utilisé avec :
- la pièce d'étanchéité DS180 BefTec<sup>®</sup> (insertion des tiges filetées dans l'embase RO 205, UK I)
  - la sous-construction UK II BefTec<sup>®</sup> (écrou de serrage)
  - la console pour balustrade en verre BefTec<sup>®</sup>, console HUTPROFIL 350 BefTec<sup>®</sup>.

N° d'article	Description	Unité	CHF
0295 0020	Frein filet de blocage (flacon de 50 g)	1 Pce	50.80

**BefTec MINI-SET DE MONTAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK I**

Outils de fixation pour UK I



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage BefTec<sup>®</sup>
- 1 Gabarit de coupe BefTec<sup>®</sup>
- 1 Valve de contrôle

**Précision :**

Commander également le frein filet de blocage (n° d'article : 0295 0020)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0198 0112	Mini-set de montage pour sous-construction UK I	1 Set	70.60

**BefTec MINI-SET DE MONTAGE POUR SOUS-CONSTRUCTION UK II**

Outils de fixation pour UK II



**Matériel livré :**

- 1 Gabarit de perçage BefTec<sup>®</sup>
- 1 Gabarit de coupe BefTec<sup>®</sup>
- 1 Valve de contrôle
- 1 Clé à crochet RO 205 BefTec<sup>®</sup> pour UK II
- 1 Clé à crochet 95/100 pour UK II

**Précision :**

Commander également le frein filet de blocage (n° d'article : 0295 0020)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0113	Mini-set de montage pour sous-construction UK II	1 Set	125.90

**BefTec OUTILS**

N° d'article	Description	Unité	CHF
0298 0017	Adaptateur de vissage	1 Pce	101.60
0298 0115	Clé à crochet RO 205 pour UK II (incl. 6 vis M12 x 20)	1 Pce	37.50
0298 0019	Clé à crochet 95/100 pour UK II	1 Pce	28.70
0098 0007	Clé à douille SW19	1 Pce	59.60
0298 0042	Clé à douille SW17	1 Pce	54.10

## VALISE DE MONTAGE

SET EN 2 ÉLÉMENTS (ÉQUIPEMENT INCLUS)

N° d'article	Description	Unité	CHF
0998 0046	Valise de montage selon la liste	1 Pce	1498.80
105219	Location valise de montage	Location/semaine	250.00*

\* Forfait de base CHF 250.00 pour une semaine de travail de 5 jours ouvrables. Chaque semaine de travail supplémentaire sera facturée au tarif forfaitaire de CHF 150.00. Le remplacement des outils manquants sera facturé au prix neuf.



Clé inbus SW5	1 Pce	Couvercle pour boîte de rangement (taille 4)	1 Pce
Frein filet de blocage (flacon de 50 g)	1 Pce	Box 102	1 Pce
Clé à crochet 95/100	1 Pce	Box 374	1 Pce
Clé à fourche 111C SW17	1 Pce	Inlett pour Box 102	1 Pce
Clé à fourche 111C SW19	1 Pce	Inlett pour Box 374	1 Pce
Clé à fourche 111C SW14	1 Pce		
Poinçon (13 mm)	1 Pce	Pompe de gonflage	1 Pce
Clé dynamométrique 9x12 mm 10 – 100 Nm	1 Pce	Adaptateur de vissage BefTec®	1 Pce
Embout à fourche 9x12 SW19	1 Pce	Clé à douille SW19 BefTec®	1 Pce
Embout à fourche 9x12 SW17	1 Pce	Clé à douille SW17 BefTec®	1 Pce
Cliquet réversible interchangeable 9x12 1/4"	1 Pce	Clé à crochet BefTec®	1 Pce
Douille de tournevis 1/4" ISK5	1 Pce	Gabarit de coupe pour collerette de soudage BefTec®	1 Pce
Niveau à bulle (250 mm)	1 Pce	Gabarit de perçage pour sous-construction UK I BefTec®	1 Pce
Taraud MGB HSSE-V 376 B M12	1 Pce	Gabarit de perçage pour sous-construction UK II BefTec®	1 Pce
Marteau souple sans rebonds (30 mm)	1 Pce	Gabarit de coupe pour étanchéité bicouche BefTec®	1 Pce
Détecteur de fuite (400ml)	1 Pce	Bouchon fileté avec joint O-Ring (5 pièces)	1 Set
Embout en inox 1/4" TX 25x25 mm	1 Pce	Valve de contrôle avec couronne anti-poussière	1 Pce
Rallonge 1/4" (105 mm)	1 Pce	Vis de rechange	1 Set
Boîte de rangement en plastique vert (taille 4)	1 Pce		

## **Veillez prêter attention aux indications suivantes sur les bases de planification :**

- Authentification selon les normes autrichiennes ÖNORM (Eurocode)
- Il est recommandé d'installer une main courante pour la répartition de charge sur la balustrade en verre ou de la vérifier en fonction de la situation.
- Les charges du vent et de tirant ne s'exercent pas simultanément.
- Les vitres individuelles doivent être dimensionnées séparément.
- Pour la console HUTPROFIL 350 (GELÄNDER.SYSTEM), le dimensionnement se termine au point de raccord de la balustrade.
- Les fixations des sous-constructeurs et leurs capacités de charge doivent être définies selon les tableaux respectifs :  
selon la mise en œuvre du produit :  
UK I – B/H  
UK II-B 55 – 200 B/H  
UK II-B 170 – 320 B/H  
UK II-B 300 – 450 B/H

## EN QUELQUES PAS JUSQU'À VOTRE OFFRE :

REMPILIR LES CHAMPS – ENVOYER LE FORMULAIRE

### TAMPON DE L'ENTREPRISE

### DONNÉES DU CLIENT

Responsable du dossier\*

Nom de l'entreprise\*

Rue\*

NPA / lieu\*

Téléphone\*

Adresse e-mail\*

### DONNÉES DE L'OBJET

Référence\*

Rue

NPA / lieu

\* Champ obligatoire

### SUPPORT ET ÉPAISSEUR D'ISOLATION



Un formulaire spécifique doit être rempli pour chaque projet

#### SUPPORT

Béton     Bois     Acier     \_\_\_\_\_



#### ÉPAISSEUR D'ISOLATION

Fixation directe                       0 – 60 mm                       55 – 200 mm  
+ surélévation de 30 mm



170 – 320 mm  
+ surélévation de 30 mm

300 – 450 mm  
+ surélévation de 30 mm



## SYSTÈME-ÉLÉMENTS-UTILISATION

**BefTec® DRY.SYSTEM**

**POINT UNIQUE SANS SUPERSTRUCTURE**

..... pce(s)

Remarque :




**BefTec® ANLAGEN.SYSTEM**

**INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES/  
INSTALLATIONS TECHNIQUES/...**

..... pce(s)

Informations supplémentaires nécessaires /  
calcul statique aux soins du maître d'œuvre

Remarque :



**BefTec® GLAS.SYSTEM**

**BALUSTRADE EN VERRE**

PROPOSITION DÉTAILLÉE BefTec®  
GLAS.SYSTEM de swisspor  
Console pour balustrade en verre – Type 350

Croquis, coupe, dessin en annexe

Remarque :

PROPOSITION DÉTAILLÉE BefTec®  
GLAS.SYSTEM de swisspor  
Console pour balustrade en verre – Direkt



## SYSTÈME-ELEMENTS-UTILISATION

### BefTec® GELÄNDER.SYSTEM

#### BALUSTRADE À CLAIRE-VOIES/BALUSTRADE PLEINE

- PROPOSITION DÉTAILLÉE BefTec® GELÄNDER.SYSTEM de swisspor pour balustrade à claire-voies Console HUTPROFIL 350
- PROPOSITION DÉTAILLÉE BefTec® GELÄNDER.SYSTEM de swisspor pour balustrade pleine Console HUTPROFIL 350
- Croquis, coupe, dessin en annexe

Remarque :



### BefTec® BALUSTRADE/AUTRES SUPERSTRUCTURES

- Flasque rond en aluminium
- Flasque rond en acier
- Flasque rond en acier inox
- ..... pce(s)
- Croquis, coupe, dessin en annexe

Remarque :



## SPÉCIFICATIONS UNIQUEMENT POUR GLAS.SYSTEM / GELÄNDER.SYSTEM


Hauteur de la balustrade : hauteur = 1,00 m à partir de la surface de pose, charge de tirant admissible : 0,8 kN/m

### CHARGE DU VENT MAX. :

Non spécifié : supposition 1,25 kN/m<sup>2</sup>

### SCHÉMA DE BALUSTRADE :

Exemple :



Liste des longueurs partielles

- 6000 mm
- 1800 mm
- 2300 mm
- 3000 mm

Longueurs partielles en mm / épaisseur d'isolation N°

Longueurs partielles en mm / épaisseur d'isolation N°

Longueurs partielles en mm / épaisseur d'isolation N°


Date

Signature

Attention : Les offres ne seront faites qu'en fonction des informations ci-dessus. Les besoins réels peuvent différer des composants déterminés dans l'offre (p. ex. après des mesures sur place, des conditions structurelles réelles, des modifications de plan, des mesures de statique supplémentaires, etc.). Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus mis à disposition et à leur application.

„L'ingéniosité d'une construction réside dans sa simplicité – n'importe qui peut construire de manière compliquée.“

Sergej P. Koroljow



**swisspor Romandie SA**

Ch. du Bugnon 100  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
Tél. +41 21 948 48 48  
Fax +41 21 948 48 49  
[www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Vente**

swisspor Romandie SA  
Ch. du Bugnon 100  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
Tél. +41 21 948 48 48  
Fax +41 21 948 48 49

**Support technique**

swisspor Romandie SA  
Ch. du Bugnon 100  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
Tél. +41 21 948 48 11  
Fax +41 21 948 48 19



Produits et services du groupe swisspor