

BIKUCOAT-SMP ECO lichtgrau

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, hochelastischer und lösemittelfreier Flüssigkunststoff auf SMP-Basis mit Vliesarmierung. Für An und Abschlüsse sowie komplexe Durchdringungen und Flächen.

Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ hoch- / dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkalibeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ ETA-Zertifiziert
- ✓ wurzel und rhizomfest



Gebinde	4.0 kg 12.5 kg
Verbrauch	mind. 3.00kg/m ²
Farbe	lichtgrau

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereiche sowie für die Fläche.
- ✓ Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- ✓ Bei Flächenabdichtungen sollte die BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtung innerhalb 24h erfolgen, ansonsten muss die Abdichtungsfläche angeschliffen werden
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- ✓ für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272 und Flächen gemäss SIA 271

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	+ 90
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		3200
Dichte			g/cm ³	1.3
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80

BIKUCOAT-SMP ECO lichtgrau

Hinweise

Verbrauch

mind. 3 kg/m²
