

# BIKUCOAT-SMP ECO basaltgrau

## Produktbeschreibung

Einkomponentiger, hochelastischer und lösemittelfreier Flüssigkunststoff auf SMP-Basis mit Vliesarmierung. Für An und Abschlüsse sowie komplexe Durchdringungen und Flächen.

## Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ hoch- / dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkalibeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ ETA-Zertifiziert
- ✓ wurzel und rhizomfest



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Gebinde</b>   | 4.0 kg<br>12.5 kg           |
| <b>Verbrauch</b> | mind. 3.00kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Farbe</b>     | basaltgrau                  |

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereiche sowie für die Fläche.
- ✓ Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- ✓ Bei Flächenabdichtungen sollte die BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtung innerhalb 24h erfolgen, ansonsten muss die Abdichtungsfläche angeschliffen werden
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe

### Bauteil und Nutzung

- ✓ für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272 und Flächen gemäss SIA 271

## Technische Daten

| Merkmal                   | Symbol | Norm     | Einheit           | Wert       |
|---------------------------|--------|----------|-------------------|------------|
| Temperaturbeständigkeit   |        |          | °C                | +90        |
| Diffusionswiderstandszahl | μ      | EN 12086 |                   | 3200       |
| Dichte                    |        |          | g/cm <sup>3</sup> | 1.3        |
| Lufttemperatur            |        |          | °C                | + 5 - + 35 |
| Untergrundtemperatur      |        |          | °C                | + 5 - + 35 |
| Materialtemperatur        |        |          | °C                | + 5 - + 35 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |        |          | %                 | ≤ 80       |

# BIKUCOAT-SMP ECO basaltgrau

## Hinweise

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbrauch</b>  | mind. 3 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Normen</b>     | Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten. |
| <b>Sicherheit</b> | Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hinweis</b>    | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.                                                                                                                                                                                                        |

---