

AIROFOM TDZ

Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger PE- Schaumstoff, als Schutz- und Trittschallmatte.

Produkteigenschaften

- ✓ geschlossenzellig
- ✓ flexibel
- ✓ elastisch
- ✓ geringe Feuchteaufnahme
- ✓ Trittschallverbesserung

Funktion und Anwendung

- ✓ Schutz- und Trittschalldämmung

Bauteil und Nutzung

- ✓ schwimmender Estrich
- ✓ Flachdach



Rolle 75 x 1.5 m

Dicke 6 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.045
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	381.101 bzw. 13162 bzw. 12431	mm	≤ 2
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Trittschallverbesserungsmass			dB	ca. 20
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	+ 80

Hinweise

Lagerung Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen.