

Wecryl 488 Finish RAL 7035, lichtgrau

Produktbeschreibung

Finish, pigmentiert

2-komponentige, schnellreaktives, pigmentiertes Versiegelungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).

Wecryl 488 dient als Nutzschicht innerhalb der WestWood Systeme. Es ist eine hochwertige, mechanisch belastbare und farblich frei gestaltbare Oberflächenversiegelung mit der auch Muster oder Schriftzüge erstellt werden können. Unterschiedliche Einstreumaterialien ermöglichen die Einstellung der gewünschten Rutschfestigkeit.



Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ RAL Farbtöne frei wählbar
- ✓ freie Muster- und Farbgestaltung möglich (z. B. Fliesenoptik, Schriftzüge)
- ✓ Rutschfestigkeit einstellbar durch Einstreumaterialien (Chips, Sand)
- ✓ abriebfest
- ✓ dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- ✓ leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ lösemittelfrei

Gebinde 10 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	90
Dichte			kg/m ³	1040
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Verbrauch 0,6 – 0,8 kg/m²

Mischverhältnis

Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.4 kg Katalysator (4%)
 Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.4 kg Katalysator (4%)
 Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.4 kg Katalysator (4%)
 Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator (2%)
 Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator (2%)
 Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator (2%)
 Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator (2%)
 Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.15 kg Katalysator (1.5%)
 Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.15 kg Katalysator (1.5%)