

Wecryl 402 Finish transparent

Produktbeschreibung

Finish, transparent

2-komponentige, niederviskose und schnellhärtende Grundierung mit sehr guter Tiefenwirkung für den Einsatz auf mineralischen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von WestWood Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten.

2-komponentiges, schnellhärtendes Grundierungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).



Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ Leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ Niedrigviskos
- ✓ Gute Reststaubbinding
- ✓ hydrolyse- und alkaliresistent
- ✓ poren-, lunker- und rissfüllend
- ✓ sehr gutes Benetzungs- und Eindringvermögen
- ✓ oberflächenverfestigend

Gebinde 10 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	90
Dichte			kg/m ³	970
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Verbrauch	0,6 – 0,8 kg/m ²
Mischverhältnis	Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.15 kg Katalysator (1.5%) Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.15 kg Katalysator (1.5%) Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.15 kg Katalysator (1.5%) Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.1 kg Katalysator (1%) Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Versiegelung + 0.1 kg Katalysator (1%)