

Wecryl 110

Produktbeschreibung

Grundierung für Asphalt

2-komponentiges, schnellhärtendes und flexibilisiertes Grundierungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).

Wecryl 110 ist eine schnellhärtende Grundierung zur Abspernung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von West-Wood Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten.



Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen
- ✓ leichte Verarbeitung
- ✓ Anwendung auch bei Frosttemperaturen
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ hydrolyse- und alkalibeständig
- ✓ lösemittelfrei

Gebinde 10 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Temperaturbeständigkeit			90	°C
Dichte			1000	kg/m ³
Brandverhalten		13501-1	E	

Hinweise

Verbrauch	0,5 – 0,7 kg/m ²
Mischverhältnis	Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.3 kg Katalysator (3%) Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.3 kg Katalysator (3%) Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.3 kg Katalysator (3%) Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Grundierung + 0.1 kg Katalysator (1%)