

swisspor Delta Floraxx

Druckfestes, wasserspeicherndes, beständiges Drainelement für Gründächer oder alternativ für genutzte Umkehrdächer aus HDPE. Noppen in Oktagon-Form ohne Geotextil.

Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300g/m² zu verlegen.



Anwendungsgebiet

- Warmdach mit Schutz- und Nutzschicht
- genutzte Umkehrdächer

Technische Werte

Produkte	swisspor Delta Floraxx	
Eigenschaften	Einheiten	
Noppenhöhe	mm	~ 20
Breite	m	2
Länge	m	20
Druckfestigkeit	kN/m ²	~ 200
Drainagekapazität	l/m·s	~ 10
Wasserspeicherkapazität	l/m ²	~ 7
Wasserdurchlässigkeit bei senkrechtem Zufluss	l/m ² ·s	~ 1.23
Luftvolumen zwischen den Noppen	l/m ²	~ 14
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 bis +80
Brandverhalten nach DIN 4102		B2

Hinweis: Vortliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.