swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau

Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken

Anwendungsgebiet

Schutzmatte auf Abdichtungen

- Tagbautunnel
- Tiefgaragen
- Terrassen
- Dachparking

Technische Werte

Produkt	Gummischrotmatte			
Eigenschaften	Einheiten	Norm		
Dicke	mm		6	8
Farbe			mehrfarbig	mehrfarbig
Druckspannung bei 20% Stauchung	N/mm^2		~0.90	~0.90
Zugfestigkeit	N/mm^2	DIN 53571	~0.3	~0.3
Reissdehnung	%	DIN 53571	~40	~40
Rohdichte	kg/m^3		~900	~900
Flächengewicht	kg/m^2		~5.4	~7.2
Temperaturbeständigkeit	°C		-30 bis +80	-30 bis +80
Brandverhalten Klassifizierung nach EN		13501-1	E	E
Material	PUR-gebundener Kautschuk			

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 14. April 2022