BIKUVAP LL EVA Stria

Produktbeschreibung

Dampfbremse, Bauzeitabdichtung mit Aluminiumfolie und oberseitigem Klebe- und Schweissvlies, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Nach dem Entfernen der Gleit- und Abziehfolie ist die Bitumenbahn unterseitig mit Kaltselbstklebestreifen ausgerüstet. Die Streifenzwischenräume dienen zur Dampfentspannung.

Rolle	10 x 1.1 m
Dicke	3.0 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	**≤ 20**	**mm/10m**
Flächenbezogene Masse		1849-1	**3.4**	**kg/m²**
Wasserdichtheit		1928	**B**	**B = Typ T**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3(cr)**	
Kaltbiegeverhalten		1109	**≤ -20**	**°C**
Wärmestandfestigkeit		1110	**≥ 60**	**°C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	**2200**	**m**
Masshaltigkeit		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-23