

EPS Sicker Noppenplatten

Produktbeschreibung

EPS-Hartschaumdämmplatte mit Sickerfunktion, hergestellt aus 100% mechanisch aufbereitetem Schweizer EPS-Rezyklat. Geeignet als Drainage von erdberührten Aussenwänden.

Produkteigenschaften

- ✓ Aus 100% Polystyrol-Rezyklat
- ✓ Leicht und einfach bearbeitbar
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Sicker Noppenplatte als Drainageebene unter Terrain


Bauteil und Nutzung

Aussenwand Perimeter:

- ✓ Sicker Noppenplatte mit Schutz- und Drainagefunktion im vertikalen Perimeterbereich bis 2.5 m Einbautiefe

Keine Empfehlung

- ✗ > 2.5 m Einbautiefe



Format	1250 x 600 mm
Dicke	60 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			kg/m ³	~ 15
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

Hinweise

Eigenschaften	Beständig gegen Huminsäure
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.