# GLASS Roll-T Typ 3

## Produktbeschreibung

Glaswolle Trittschalldämmplatten auf Rollen.
Beschichtung: Alu/PE-Folie mit intergriertem PP/PE-Ankergewebe, mit Raster, Überlappung selbstklebend.
Geeignet für Rohr-Klips-Fixierung.

| | |
|---|---|
| **Format** | Rollenbreite 1000 mm |
| **Dicke** | 12 - 30 mm |

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| **Nennwert Wärmeleitfähigkeit** | $\lambda_D$ | 279 | **0.032** | **W/(m·K)** |
| **Spezifische Wärmekapazität** | c | | **0.29** | **Wh/(kg·K)** |
| **Brandverhalten** | | 13501-1 | **E** | |
| **Brandverhaltensgruppe** | | VKF | **RF3 (cr)** | |
| **Dichte** | | | **~ 80** | **kg/m³** |
| **Dynamische Steifigkeit** | s' | 29052-1 | **12 mm ≤ 16**<br>**15 mm ≤ 12**<br>**20 mm ≤ 9**<br>**25 mm ≤ 7**<br>**30 mm ≤ 6** | **MN/m³** |
| **Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche** | | 251 | **A, B, C, D** | **Kategorie** |
| **Zusammendrückbarkeit $d_L$ - $d_B$** | c | 381.101 bzw. 13162 bzw. 12431 | **≤ 3** | **mm** |
| **Diffusionswiderstandszahl** | μ | 12086 | **~ 1** | |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22