

GLASS Vento 032 white

Produktbeschreibung

Halbsteife und formstabile VHF-Aussendämmplatte aus Glaswolle mit auflaminiertem hellem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Produkteigenschaften

- ✓ Sehr gute Dämmleistung
- ✓ Hydrophobiert
- ✓ Sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ✓ 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung für VHF-Fassaden


Bauteil und Nutzung

Aussenwand:

- ✓ Hinterlüftet in Kombination mit Distanzschrauben

Keine Empfehlung

- ✗ Verputzte Aussenwärmedämmung
- ✗ Sockelbereich



Format	1250 x 600 mm
Dicke	30 - 300 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.29
Brandverhalten		EN 13501-1		A1
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Dichte			kg/m ³	~ 30
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 1

Hinweise

Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
----------------	---