
LAMBDA Vento Premium

Produktbeschreibung

Passivhäuser und Bauten nach Minergie-Standart benötigen immmer dickere Dämmstärken. swissporLAMBDA Vento Premium weist einen $\lambda_D\text{-Wert}$ von nur 0,029 W/(m·K). Somit kann die Dämmplatte noch schlanker und platzsparender eingesetzt werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit schützen. Für das Abdecken sind durchsichtige oder dunkle Folien zu vermeiden.







Nutzmass 980 x 480 mm, umlaufend

mit Nut und Kamm 980 x 960 mm (Grossformat), umlaufend mit Nut und

Kamm

Dicke 60 - 320 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_{D}	279	0.029	W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	С		0.39	Wh/(kg·K)
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Dichte			~ 25	kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	~ 50	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			75	°C

swisspor AG