PIR Premium Plus Gefälleplatten

Produktbeschreibung

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Aluminium Kaschierung ohne Stufenfalz, Gefälle 1,67%.
Format: 1200 × 600 mm.



Format	600 x 1200 mm
Dicke	30 - 170 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.018**
Spezifische Wärmekapazität	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF3 (cr)**
Dichte			**kg/m³**	**~ 30**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**~ dicht**
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 120**
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**25**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**°C**	**90**

Hinweise

Verlegeplan

Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste. Objektbezogene Aufträge mit Verlegeplänen und Stückliste nach Ihrem Aufmass auf Anfrage und detailliertem swisspor Angebot.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2023-04-28