# ROC Typ 150

## Produktbeschreibung

Schwere Dämmplatte durchgehend hydrophobiert und mit verdickter Deckschicht speziell gefertigt für Flachdächer und Dachböden.



| | |
|---|---|
| **Format** | 1200 x 600 mm |
| **Dicke** | 60 - 200 mm |

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| **Nennwert Wärmeleitfähigkeit** | $\lambda_D$ | 279 | **0.038** | **W/(m·K)** |
| **Spezifische Wärmekapazität** | c | | **0.29** | **Wh/(kg·K)** |
| **Brandverhalten** | | 13501-1 | **A1** | |
| **Brandverhaltensgruppe** | | VKF | **RF1** | |
| **Dichte** | | | **~ 150** | **kg/m³** |
| **Schmelzpunkt** | | 4102-17 | **> 1000** | **°C** |
| **Diffusionswiderstandszahl** | μ | 12086 | **~ 1** | |
| **Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene** | $\sigma_{mt}$ | 1607 | **≥ 10** | **kPa** |
| **Druckspannung bei 10% Stauchung** | $\sigma_{10}$ | 826 | **≥ 50** | **kPa** |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22