VIP

Produktbeschreibung

Mit den swisspor VIP lassen sich extrem schlanke und elegante Konstruktionen realisieren, wobei die immer strengeren Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden unter Berücksichtigung der architektonischen Ansprüche erfüllt werden. Die swissporVIP können überall da überzeugen, wo besonders raumsparende und effiziente Dämmlösungen gefragt sind.



Format	600 x 500 mm 1200 x 500 mm 1200 x 200 mm 600 x 200 mm 600 x 250 mm 300 x 250 mm
Dicke	15, 20, 25, 30, 40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.007**
Spezifische Wärmekapazität	c		**Wh/(kg·K)**	**0.25**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF3 (cr)**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**~ dicht**
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 140**
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	EN 1606	**kPa**	**40**
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		SIA 251	**Kategorie**	**A, B, C, D**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**°C**	**+ 90**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2023-10-27