TETTO Roc

Produktbeschreibung

Unkaschierte Aufsparren-Dämmplatte mit Zweischicht-Charakter, durchgehend trittfeste Oberfläche für die nahezu wärmebrückenfreie Verlegung bei gleichmässiger Lastverteilung über die gesamte Dachfläche. Witterungsunempfindlich, da durchgehend wasserabweisend.



Format	1120 x 600 mm
Dicke	80 - 200 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	279	**0.034**	**W/(m·K)**
Spezifische Wärmekapazität	c		**0.23**	**Wh/(kg·K)**
Brandverhalten		13501-1	**A1**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF1**	
Dichte			**~ 110**	**kg/m³**
Schmelzpunkt		4102-17	**> 1000**	**°C**
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	**~ 1**	
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	826	**≥ 15**	**kPa**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22