BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam

Produktbeschreibung

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung*) nach SIA 271 lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Oberseite mit rutschhemmenden Talk – Sand – Punkten.

✓ Nach SIA 271:2007 müssen Bitumenbahnen bei Aufbordungen geschweisst werden und mindestens 3.5mm dick sein.



Rolle

10 x 1.00 m

Dicke 3.5 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	≤ 20	mm/10m
Flächenbezogene Masse		1849-1	4.2	kg/m ²
Wasserdichtheit		1928	В	B = Typ T
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	500	mm
Kaltbiegeverhalten		1109	≤ -20	°C
Wärmestandfestigkeit		1110	≥ 100	°C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	S	279	175	m
Masshaltigkeit		1107-1	≤ 0.4	%