BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT

Produktbeschreibung

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung*) nach SIA 271, thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren.

- ✓ Nach SIA 271:2007 müssen Bitumenbahnen bei Aufbordungen geschweisst werden und mindestens 3.5mm dick sein.

Rolle	10 x 1.00 m
Dicke	3.5 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	**≤ 20**	**mm/10m**
Flächenbezogene Masse		1849-1	**4.2**	**kg/m²**
Wasserdichtheit		1928	**B**	**B = Typ T**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	**500**	**mm**
Kaltbiegeverhalten		1109	**≤ -10**	**°C**
Wärmestandfestigkeit		1110	**≥ 100**	**°C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	**175**	**m**
Masshaltigkeit		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

Hinweise

Technische Spezifikation	thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22