# BIKUTOP ECO EP4 S flam

## Produktbeschreibung

swissporBIKUTOP ECO: Ein recyceltes Bitumen von hoher Qualität.
Grau beschieferte Oberbahn
Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren.

| | |
|---|---|
| **Rolle** | 8 x 1.00 m |
| **Dicke** | 4.0 mm |

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| **Geradheit** | | 1848-1 | **≤ -20** | **mm/10m** |
| **Flächenbezogene Masse** | | 1849-1 | **4.7** | **kg/m²** |
| **Wasserdichtheit** | | 1928 | **B** | **B = Typ T** |
| **Brandverhalten** | | 13501-1 | **E** | |
| **Brandverhaltensgruppe** | | VKF | **RF3 (cr)** | |
| **Widerstand gegen stossartige Belastung** | | 12691 | **1000** | **mm** |
| **Widerstand gegen statische Belastung** | | 12730 | **≥ 20** | **kg** |
| **Kaltbiegeverhalten** | | 1109 | **≤ -20** | **°C** |
| **Wärmestandfestigkeit** | | 1110 | **≥ 100** | **°C** |
| **Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke** | s | 279 | **200** | **m** |
| **Masshaltigkeit** | | 1107-1 | **≤ 0.4** | **%** |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-07-22