BIKUVAP KS Alu

Produktbeschreibung

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie bei erhöhten bauphysikalischen Anforderungen, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung schweissen
Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen werden verschweisst. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur ≥10 °C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren.

Rolle	20 x 1.10 m
Dicke	1.3 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	**≤ -20**	**mm/10m**
Flächenbezogene Masse		1849-1	**1.8**	**kg/m²**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	**300**	**mm**
Kaltbiegeverhalten		1109	**≤ -20**	**°C**
Wärmestandfestigkeit		1110	**≥ 60**	**°C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	**2200**	**m**
Masshaltigkeit		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22