

BIKUCOAT-PUR schwarz

Produktbeschreibung

Einkomponentiger Flüssigkunststoff auf PUR-Basis mit Vliesarmierung.
Für An- und Abschlüsse und individuelle Sonderlösungen geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ hoch- / dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ ETA-Zertifiziert
- ✓ wurzel und rhizomfest



Gebinde	4.0 kg 12.5 kg
Verbrauch	mind. 3.00kg/m ²

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereich sowie Sonderlösungen.
- ✓ Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- ✓ für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272

Keine Empfehlung

- ✗ ohne Alkalischutzmassnahmen auf frischen, zementösen Untergründen oder Überbauten
- ✗ für Verarbeitung in Innenräumen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		1550
Dichte			kg/m ³	1400
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Verbrauch mind. 3 kg/m²