Wecryl 825, PMMA Schnellestrich

Produktbeschreibung

2-komponentiger, schnellhärtender Estrich und Gefällemörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat(PMMA). Wecryl 825 wird zur Erstellung von PMMA Estrichen und hochbelastbaren Reparaturmörteln auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen für nachfolgende WestWood Abdichtungssysteme verwendet. Wecryl 825 wird nur im Verbund auf grundierten, mineralischen Untergründen verarbeitet.

Gebinde	Blecheimer 2.5 kg Kunststoffeimer 25 kg

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Aushärtung
- standfest
- hydrolyse- und alkalibeständig
- lösemittelfrei
- Starterpulver (Katalysator) bereits im Sandgemisch enthalten
- 10 – 50 mm Schichtstärke in einem Arbeitsgang

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Temperaturbeständigkeit			**90**	**°C**
Dichte			**2100**	**kg/m^3**
Brandverhalten		13501-1	**E**	

Hinweise

Verbrauch	2,2 kg/m^2

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-12-21