KISODUR PIR Alu Schalen Grobkorn

Produktbeschreibung

swissporKISODUR Alu Dämmschalen sind mit einer hochreissfesten Alu/Grobkorn Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (s_d) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.
Da seit Jahren swissporKISODUR halogenfrei hergestellt wird, ist swissporKISODUR auch im Bereich eco bau (nachhaltiges Bauen) problemlos anwendbar!

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		EN 13501-1		**DL-s2,d0**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF3**
Dichte			**kg/m³**	**~ 32**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sperrwert)	s_d	EN 12086	**m**	**≥ 1500**
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 150**
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	λ_{10}		**W/m·K**	**0.027**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2023-06-14