

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL S-KP

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Stahl mit Konterklappe zum Klemmen.
Typ A als Einzelanschlagpunkt für max 3. Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem



Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL-S-KP							
Material							Edelstahl 1.4301	
Durchmesser		mm	40					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund			Stahlträger					
Befestigung	Konterplatte und Gewindestangen	Stk	4					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m	≤ 7.5					
		m	≤ 12					
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500	600
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700	800

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten