

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL B-S

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung mit Schlagankern auf Beton.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Gepüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem

## Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL B-S							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	40					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund	Beton-Qualität Mindestdicke	mm	≥ C20/ C25 ≥ 100					
Befestigung	Schwerlastanker Hilti HSA-R	mm	10 x 83					
Bohrlochtiefe	Schwerlastanker	mm	≥ 90					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m	≤ 7.5 ≤ 12					
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm mm	100 300	200 400	300 500	400 600	500 700	600 800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten