

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL H

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Holz
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem

Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL H							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	40					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund	Mehrschichtplatte	mm	≥ 19					
	Holzschalung	mm	≥ 24					
	OSB Platte	mm	≥ 25					
Befestigung	Holzschrauben	mm	6 x 60 (20 Stk inkl)					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt	m	≤ 7,5					
	Seilsystem	m	≤ 11					
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500	600
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700	800

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten