

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZS III-B-S

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Beton.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

## Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZS III-B-S							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	16					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund	Beton-Qualität Mndestdicke	mm	≥ C20/ C25 100					
Befestigung	Betonschraube Hilti HUS Schwerlastanker Hilti HSR	mm	8 x 65 10 x 83					
Bohrlochtiefe	Betonschraube Hilti HUS Schwerlastanker Hilti HSR	mm	≥ 80 ≥ 90					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m	≤ 7,5 ≤ 12					
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500	600
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700	800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten