

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S-KP

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Stahl mit Konterklappe zum Klemmen.
Typ A als Einzelanschlagpunkt für max 3. Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem



Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S-KP							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	16					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund			Stahlträger					
Befestigung	Gewindestangen und Klemmplatte	Stk	4					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m	≤ 7.5 ≤ 12					
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm mm	100 300	200 400	300 500	400 600	500 700	600 800

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten