

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL HD-B

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Beton und Hohldecken.
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem

Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL HD-B					
Material			Edelstahl 1.4301			
Durchmesser		mm	40			
Grundplatte		mm	205 x 285			
Untergrund	Beton-Qualität Mindestdicke	mm	C45/ 50 obere Spiegeldicke mind. 40mm			
Befestigung	Betonschraube Hilti HUS	mm	8 x 65			
Bohrlochtiefe	Betonschraube Hilti HUS	mm	≥ 40			
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m	≤ 7,5 ≤ 12			
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm	100	200	300	400
		mm	300	400	500	600

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten