

swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH

Edelstahl-Dachhaken zum Befestigen auf Holz nach Typ B.
Anschlagpunkt für max. 1 Personen

Geprüft nach:

- EN 517: 2006 Typ B

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Eternit und Dachschiefer
- Anschluss für Blitzschutzanlage vorhanden



Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Sicherheitsdachhaken DH		
Material			Edelstahl 1.4301
Untergrund	Massivholzsparren	mm	80 x 140
Befestigung	Holzschrauben	Stk	3
Einschraubtiefe		mm	90
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt	m	≤ 5
Farben	Standard		Edelstahl
Farben	Lieferbar		Anthrazit, Ziegelrot, Ziegelbraun

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
 Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
 Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
 Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
 Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
 Biegung von swissporSAFSYS-Sicherheitsdachhaken oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten