

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESA easy III-B-S

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Beton.
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max.3 Personen sowie als Abseilpunkt.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eck- und Zwischenstütze im Seilsystem
- Abseilpunkt

Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESA easy III-B-S							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	25					
Grundplatte		mm	200					
Untergrund	Beton-Qualität Mindestdicke	mm	≥ C20/ C25 ≥ 160					
Befestigung	Schwerlastanker Hilti HSA-R	mm	12 x 115					
	Betonschrauben Hilti HUS	mm	10 x 95					
Bohrlochtiefe	Schwerlastanker	mm	90					
	Betonschrauben	mm	105					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt	m	≤ 7.5					
	Seilsystem	m	≤ 12					
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten