


LAMBDA Cassette (pour pose en 2 couches / Isolation complémentaire)

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide en EPS graphité utilisé comme isolation complémentaire pour les cassettes murales Montawall, largeur de cassette 400 mm et découpe de cassettes d'ajustement.



Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne performance d'isolation
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Cycle de la matière fermé

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation complémentaire pour les cassettes murales Montawall, largeur de cassette 400 mm et découpe de cassettes d'ajustement

Élément de construction et utilisation

Façade :

- ✓ Ventilé et combiné avec les cassettes murales Montawall, pose en une couche

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements



Format	1000 x 1000 mm
Epaisseur	40 - 150 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.029
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 50
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 25
Température limite max. sans charge			°C	75

Informations

Stockage

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Les films transparents ou foncés sont à éviter.

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.