

AIROFOM Stuoia protettiva per calcestruzzo

Descrizione del prodotto

Schiuma di PE a cellule chiuse, stuoia protettiva per calcestruzzo monocolor

Caratteristiche del prodotto

- ✓ cellule chiuse
- ✓ flessibile
- ✓ elastico
- ✓ basso assorbimento di umidità

Funzione e applicazione

monocolor

- ✓ protegge dal gelo o dalla presa troppo veloce

bicolor

- ✓ la superficie bianca previene l'indurimento rapido durante le calde giornate estive
- ✓ la superficie scura protegge dalle basse temperature durante i mesi freddi

Componente e utilizzo

- ✓ Copertura per materiali cementizi, come calcestruzzo, strati di malta, ecc.



Rotolo mono- 50 x 1.50 m
colore

Rotolo bico- 50 x 1.40 m
lore

Spessore 10 mm

Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|-------------------------------------|---------|------------|-------|----------|
| Reazione al fuoco | | EN 13501-1 | | E |
| Gruppo di reazione al fuoco | | AICAA | | RF3 (cr) |
| Temperatura massima di applicazione | | | °C | + 80 |

Avvertenze

Stoccaggio Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve.