

swissporEPS 15 Facciata

Descrizione del prodotto

I pannelli per facciate swissporEPS bianchi sono diventati ormai un classico nel settore delle facciate. L'elevata adesività del materiale EPS è un importante vantaggio che ha dimostrato la sua efficacia ormai da decenni. I posatori apprezzano la sua facilità d'uso sul cantiere. swissporEPS è estremamente leggero e può essere tagliato velocemente, facilmente e con la massima precisione. Inoltre, questo materiale non irrita la pelle.

Per gli spessori tra i 160 ed i 400 mm le lastre ad alta prestazione facciate swissporEPS 15 sono inoltre dotate a richiesta di una soluzione intelligente Progress concernente i bordi della lastra. Tale innovazione facilita enormemente una posa uniforme e senza fessure per gli spessori elevati e in caso di facciate non perfettamente piane.

I sistemi termoisolanti esterni da intonacare realizzati con i pannelli per facciate swisspor vengono consigliati e venduti dai fornitori di sistemi completi.



Formato	1000 x 500 mm
Spessore	20 - 400 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 15	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 40	
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	1607	≥ 100	kPa
Temperatura massima di applicazione			75	°C