BIKUCOAT-PUR nero

Descrizione del prodotto

Miscela con prepolimero autoreticolante monocomponente PUR per la realizzazione di raccordi delicati su balconi e terrazze.
Esecuzione secondo le linee guida di lavorazione



Fusto	4 kg 12.5 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- ✓ elasticità ottima e durevole
- ✓ a diffusione aperta
- ✓ resistente alle intemperie
- ✓ stabilità ai raggi UV
- ✓ resistente all'invecchiamento

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereich sowie Sonderlösungen.
- ✓ Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Componente e utilizzo

- ✓ für Abdichtungen von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272

Nessuna raccomandazione

- ✗ ohne Alkalischutzmassnahmen auf frischen, zementösen Untergründen oder Überbauten
- ✗ für Verarbeitung in Innenräumen

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**1550**
Densità			**kg/m^3**	**1400**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**E**

Avvertenze

Consumo	min. 3 kg/m^2

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-02-11