

# BIKUCOAT-SMP ECO Top grigio calcestruzzo

## Descrizione del prodotto

Rivestimento ecologico in poliuretano prepolimero autoreticolante monocomponente da applicare sull'impermeabilizzazione BIKUCOAT-SMP ECO di balconi e terrazze. Esecuzione secondo le linee guida di lavorazione.

## Caratteristiche del prodotto

### Caratteristiche e vantaggi

- ✓ privo di odore
- ✓ senza solventi
- ✓ elasticità ottima e durevole
- ✓ resistenza meccanica
- ✓ a diffusione aperta
- ✓ stabilità ai raggi UV
- ✓ resistente all'invecchiamento
- ✓ resistente alle intemperie
- ✓ possibilità di creare degli effetti ottici
- ✓ grazie allo spargimento di scaglie colorate (Chips).



Fusto 12.5 kg

## Applicazioni

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			°C	80
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		ca. 3000
Densità			kg/m <sup>3</sup>	1400
Reazione al fuoco		EN 13501-1		Cfl-s1

## Avvertenze

Consumo min. 3 kg/m<sup>2</sup>