

# BIKUPLAN LL VARIO Reno

## Descrizione del prodotto

Barriera al vapore saldabile rapidamente o telo per sottotetto, parte superiore con vello adesivo e saldabile e parte inferiore con strisce termoattive con film sfiammabile. Ideale per un incollaggio saldo, così come un'equalizzazione della pressione di vapore duratura.



<b>Rotolo</b>	8 x 1.1 m
<b>Spessore</b>	3.5 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
<b>Rettilineità</b>		1848-1	≤ 20	mm/10m
<b>Peso di base</b>		1849-1	4.1	kg/m <sup>2</sup>
<b>Tenuta all'acqua</b>		1928	B	B = Tipo T
<b>Reazione al fuoco</b>		13501-1	E	
<b>Gruppo di reazione al fuoco</b>		AICAA	RF3 (cr)	
<b>Resistenza all'urto</b>		12691	500	mm
<b>Comportamento a flessione alle basse temperature</b>		1109	≤ -20	°C
<b>Scorrevolezza alle alte temperature</b>		1110	≥ 100	°C
<b>Spessore d'aria equivalente alla - diffusione del vapore acqueo</b>	s	279	180	m
<b>Stabilità dimensionale</b>		1107-1	≤ 0.4	%