

EPS 15 Blocchi

Descrizione del prodotto

I blocchi grezzi di grandi dimensioni oppure tagliati su misura in EPS 15 con ridotto peso specifico consentono un riempimento facile e rapido. I blocchi grezzi hanno un peso specifico ridotto per cui non occorrono macchinari pesanti per la posa in opera. Bassa quota di assestamento, a prova di marciume e resistenti agli acidi umici.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Riempitivi
 - ✓ per garage sotterranei (riduzione del peso)
 - ✓ formazione di pendenze
 - ✓ costruzione di strade
- ✓ Casseforme a perdere



Formato

Dimensioni su richiesta

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.038
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 15
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 40
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 60
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	12
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo

Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata