


EPS-T

Descrizione del prodotto

Le lastre anticalpestio swissporEPS-T combattono efficacemente il rumore e migliorano in misura notevole la qualità della vita nelle abitazioni e negli uffici. Grazie all'elevato grado di perfezionamento raggiunto, questo prodotto di alta qualità consente altresì di risparmiare sulle spese di riscaldamento, con un inaspettato quanto gradito "effetto sul portafoglio".



Formato	1000 x 500 mm
Spessore	11/10 - 43/40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 12-15	kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ 30	
Rigidità dinamica	s'	29052-1	≤ 30	MN/m ³
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	≤ 3	mm
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B, C1, C2	Categoria
Temperatura massima di applicazione			75	°C