
GLASS Vento 032 white

Descrizione del prodotto

Pannelli isolanti in lana di vetro per la parete esterna intonacata retroventilata FV, semirigidi e con stabilità di forma, superficie idrofoba e laminati con vello di vetro chiaro.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Ottime prestazioni isolanti
- ✓ Idrofobi
- ✓ Ideali per standard Minergie-ECO
- ✓ 1a priorità ecoCCC/ecoDevis

Formato	1250 x 600 mm
Spessore	30 - 300 mm

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico per facciate FV

Componente e utilizzo

Parete esterna:

- ✓ Retroventilata in combinazione con viti distanziali

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento termico esterno intonacato
- ✗ Area dello zoccolo

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.032**
Capacità termica specifica	c		**Wh/(kg·K)**	**0.29**
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**A1**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF1**
Densità			**kg/m^3**	**~ 30**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**~ 1**

Avvertenze

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-12-15