# KISODUR PIR Coppelle

## Descrizione del prodotto

L'eccellente potere isolante del poliisocianurato (PIR) offre diversi notevoli vantaggi. I sistemi di isolamento termico possono essere dimensionati risparmiando molto spazio. Inoltre le coppelle swisspor-KISODUR sono facili da posare e possono essere tagliate in modo preciso.
Poiché da anni swissporKISODUR viene prodotto senza alogeni, swissporKISODUR può essere utilizzato senza problemi anche nel settore dell'eco-edilizia (edilizia sostenibile)!



## Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Reazione al fuoco** | | EN 13501-1 | | **DL-s2,d0** |
| **Gruppo di reazione al fuoco** | | AICAA | | **RF3** |
| **Densità** | | | **kg/m$^3$** | **~ 32** |
| **Resistenza alla diffusione del vapore acqueo** | μ | EN 12086 | | **60 – 80** |
| **Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%** | $\sigma_{10}$ | EN 826 | **kPa** | **≥ 100** |
| **Valore nominale conduttività termica λ a 10°C** | $\lambda_{10}$ | | **W/m·K** | **0.027** |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-01-21